Gruppo Stabila S.r.l.

Via Capiterlina, 141 - 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. +39 0444 977009 r.a. - Fax +39 0444 976780 - info@gruppostabila.it

Alveolater 12/50 incastro h 24.5

Ronco all'Adige (VR)

CARATTERISTICHE TECNICHE

REQUISITI NOMINALI

Spessore (cm)	12
Larghezza (cm)	50
Altezza (cm)	24,5
Foratura (%)	45
Peso Blocco (Kg)	12,6

TERMICA

Conducibilità Termica Blocco (W/mk)	0,200
Conducibilità Termica eq. Muro (W/mk)	0,206

ACUSTICA

Massa Parete* (Kg/m^2)	166
Potere Fonoisolante Rw (dB)	41,3

RES. COMPRESSIONE caratteristica

Parallela ai fori (N/mm^2)	11,04
Perpendicolare ai fori (N/mm^2)	2,28

FUOCO

E.I. (min)	180
Reazione al fuoco	A1

DATI OPERATIVI

MURATURA (m^2)

Blocchi (N./m^2)	7,84
Malta Q.ta (dm^3/m^2)	7,45
Peso Blocchi + Malta (Kg/m^2)	112,24

MURATURA (m^3)

Blocchi (N./m^3)	65,36
Malta Q.ta (dm^3/m^3)	62,09
Peso Blocchi + Malta (Kg/m^3)	935,29

PALLET BASE 100x100

Pezzi (N.)	56
Peso (q.li)	7,06
Altezza (cm)	100

*Massa che comprende 1,5 cm di intonaco per parte