

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE		n. 03 D	
D.o.P.			
1. Codice Prodotto:	ALVEOLATER 25/30 H19		
2. Numero di Tipo:	22460D		
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:	"p" elemento per uso in muratura protetta		
4. Nome e indirizzo del fabbricante:	Fornace di Dosson di Rachello & C. S.p.a. Via Santi, 77 31030 Dosson di Casier (TV) - Italia		
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui alla CPR all. V:	Sistema 2+		
7. Organismo Notificato:	Det Norske Veritas Italia S.r.l. Cert. n. 0496/CPR/0245		
9. PRESTAZIONE DICHIARATA			
Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Norma arm.
Dimensioni	Lunghezza	300 mm	EN 771-1:2011
	Larghezza	250 mm	
	Altezza	190 mm	
Tolleranza dimensionale	Campo Medio	T2	
	Campo Massimo	R2	
Configurazione e forma	Percentuale Vuoti	≤ 45 %	
	Sp. minimo pareti interne	8 mm	
	Sp. minimo pareti esterne	10 mm	
	N. fori presa	2	
	Area max fori di presa	35+35 cm ²	
	Area max fori normali	12 cm ²	
Resistenza a compressione media	Categoria	I°	
	Parallela ai fori	16,61 N/mm ²	
	Perpendicolare ai fori (testa)	5,72 N/mm ²	
Dilatazione all'umidità		NPD	
Forza d'adesione	EN 998-2:2010 All. C	0,15 N/mm ²	
Contenuto dei Sali solubili attivi	Categoria	S0	
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	
Assorbimento d'acqua		NPD	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ)		10	
Densità secca lorda	Min	787 kg/m ³	
	Max	869 kg/m ³	
Tolleranza di massa	Categoria	D2	
Conducibilità termica	λ _{dry}	0,226 W/mK	
Durabilità al gelo-disgelo		F0	
Sostanze pericolose		NPD	
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante al punto 4.			
Firmato a nome e per conto del fabbricante		Ettore Zugno, Presidente e A.D.	
Dosson di Casier, 01/07/2013			