

Alveolater mezzo 12/25 h 19
Ronco all'Adige (VR)



CARATTERISTICHE TECNICHE (sp. 12cm)

REQUISITI NOMINALI

Spessore (cm)	12
Larghezza (cm)	25
Altezza (cm)	19
Foratura (%)	45
Peso Blocco (Kg)	4,9

RES. COMPRESSIONE caratteristica

Parallela ai fori (N/mm ²)	19,14
Perpendicolare ai fori (N/mm ²)	4,73

TERMICA

Conducibilità Termica Blocco (W/mk)	0,199
Conducibilità Termica eq. Muro (W/mk)	0,212

ACUSTICA

Massa Parete* (Kg/m ²)	171
Potere Fonoisolante Rw (dB)	41,5

FUOCO

E.I. (min)	180
Reazione al fuoco	A1

DATI OPERATIVI (sp. 12cm)

MURATURA (m²)

Blocchi (N./m ²)	19,23
Malta Q.ta (dm ³ /m ²)	12,79
Peso Blocchi + Malta (Kg/m ²)	117,25

MURATURA (m³)

Blocchi (N./m ³)	160,26
Malta Q.ta (dm ³ /m ³)	106,57
Peso Blocchi + Malta (Kg/m ³)	977,08

PALLET BASE 100x100

Pezzi (N.)	148
Peso (q.li)	7,25
Altezza (cm)	100

CARATTERISTICHE TECNICHE (sp. 25cm)

REQUISITI NOMINALI

Spessore (cm)	25
Larghezza (cm)	12
Altezza (cm)	19
Foratura (%)	45
Peso Blocco (Kg)	4,9

RES. COMPRESSIONE caratteristica

Parallela ai fori (N/mm ²)	19,14
Perpendicolare ai fori (N/mm ²)	2,81

TERMICA

Conducibilità Termica Blocco (W/mk)	0,204
Conducibilità Termica eq. Muro (W/mk)	0,237

ACUSTICA

Massa Parete* (Kg/m ²)	309
Potere Fonoisolante Rw (dB)	49,5

FUOCO

R.E.I. (min)	120
Reazione al fuoco	A1

DATI OPERATIVI (sp. 25cm)

MURATURA (m²)

Blocchi (N./m ²)	38,46
Malta Q.ta (dm ³ /m ²)	36,98
Peso Blocchi + Malta (Kg/m ²)	255,02

MURATURA (m³)

Blocchi (N./m ³)	153,85
Malta Q.ta (dm ³ /m ³)	147,91
Peso Blocchi + Malta (Kg/m ³)	1020,08

PALLET BASE 100x100

Pezzi (N.)	148
Peso (q.li)	7,25
Altezza (cm)	100

*Massa che comprende 1,5cm di intonaco per parte.

BLOCCO PORTANTE IN ZONA SISMICA CON SPESSORE = 25 cm