

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**D.o.P.****n. 22 R****06****0496****Gruppo Stabila S.r.l.**

Via Crosarona, 11/19

37055 Ronco all'Adige (VR) - Italia

**UNI 771-1:2011****D.o.P. n. 22 R****22340R**

Categoria I, LD, P

Per ulteriori informazioni  
[www.gruppostabila.it](http://www.gruppostabila.it)

1. Codice Prodotto:	<b>ALVEOLATER MEZZO 12/30 h24,5</b>
2. Numero di Tipo:	<b>22340R</b>
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:	<b>"p"</b> <b>elemento per uso in muratura protetta</b>
4. Nome e indirizzo del fabbricante:	<b>Gruppo Stabila S.r.l.</b> S. Leg. V. Capiterlina, 141- 36033 Isola Vicentina (Vi) - IT Stab. V. Crosarona, 11/19 - 37055 Ronco all'Adige (Vr) - IT
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui alla CPR all. V:	<b>Sistema 2+</b>
7. Organismo Notificato:	<b>Det Norske Veritas Italia S.r.l.</b> <b>Cert. n. 0496 CPD 0010</b>

**9. PRESTAZIONE DICHIARATA**

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Norma arm.
Dimensioni	Lunghezza	<b>300 mm</b>	<b>EN 771-1:2011</b>
	Larghezza	<b>120 mm</b>	
	Altezza	<b>245 mm</b>	
Tolleranza dimensionale	Campo Medio	<b>T2</b>	
	Campo Massimo	<b>R2</b>	
Configurazione e forma	Percentuale Vuoti	<b>≤ 45 %</b>	
	Sp. minimo pareti interne	<b>8 mm</b>	
	Sp. minimo pareti esterne	<b>10 mm</b>	
	N. fori presa	<b>1</b>	
	Area max fori di presa	<b>35 cm<sup>2</sup></b>	
Resistenza a compressione media	Area max fori normali	<b>12 cm<sup>2</sup></b>	
	Categoria	<b>I°</b>	
	Parallela ai fori	<b>17,22 N/mm<sup>2</sup></b>	
	Perpendicolare ai fori (testa)	<b>5,44 N/mm<sup>2</sup></b>	
Dilatazione all'umidità		<b>NPD</b>	
Forza d'adesione	EN 998-2:2010 All. C	<b>0,15 N/mm<sup>2</sup></b>	
Contenuto dei Sali solubili attivi	Categoria	<b>S0</b>	
Reazione al fuoco	Euroclasse	<b>A1</b>	
Assorbimento d'acqua		<b>NPD</b>	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ)		<b>10</b>	
Densità secca lorda	Min	<b>776 kg/m<sup>3</sup></b>	
	Max	<b>857 kg/m<sup>3</sup></b>	
Tolleranza di massa	Categoria	<b>D2</b>	
Conducibilità termica	λ <sub>10,dry,unit,P3</sub>	<b>0,174 W/mK</b>	
Resistenza al gelo-disgelo		<b>F0</b>	
Sostanze pericolose		<b>NPD</b>	

**10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante al punto 4.**

**Firmato a nome e per conto del fabbricante****Ettore Zugno, Presidente e A.D.**

Isola Vicentina, 01/07/2013