





Scheda tecnica Paracolpi **BL 40/104 | Acrovyn®**

versione 2 | 2017

Protezione testaletto tubolare

- Rivestimento Acrovyn® su un profilo continuo in alluminio
- Dotato di tappi di chiusura in Acrovyn® e supporti di fissaggio in acciaio inox
- Installazione verticale tramite kit composto da 2 lunghezze da 700 mm

 DIMENSIONI
700x104x40 mm



 CARATTERISTICHE



Colori
Acrovyn®



Acrovyn®
Battericida



Classificazione
al fuoco
B-s2,d0



Classificazione
al fuoco
C1



Alta
resistenza

 MAGGIORI INFORMAZIONI: www.c-sgroup.it/?p=8515

1 / 3

Descrizione prodotto

Protezione testaletto BL 40/104 di CS France, con un diametro di 40 mm, una sporgenza di 104 mm e un'altezza di 700 mm.

La **protezione testaletto BL 40/104** è realizzata con un rivestimento Acrovyn® Battericida, inserito a scatto su un profilo continuo in alluminio estruso, dotato di un incavo in cui vengono inserite e fissate le mensole di fissaggio. Negli incavi presenti nella parte posteriore del profilo alluminio, vengono anche inseriti dei profili di riempimento trasparenti per garantire una superficie continua e facile da pulire. Il corrimano viene consegnato con un pellicola protettiva.

Un inserto decorativo mette in risalto il confine tra i terminali di chiusura e il profilo della protezione testaletto.

La protezione testaletto viene fornita in kit composto da due lunghezze da 700 mm per una installazione verticale e fissata alla parete con quattro supporti di fissaggio in acciaio inox (due per lunghezza).

Acrovyn® Battericida possiede **un'eccellente resistenza ai graffi e ottime proprietà di ammortizzazione**, oltre a una superficie liscia, non porosa e completamente colorata.

L'attività batterica della superficie Acrovyn® battericida è **stata certificata come battericida** rispetto allo Stafilococco Aureo, all'Escherichia Coli e al Mycobacterium smegmatis (con un'inibizione batterica di almeno 105 ($>99,999\%$) con un controllo inattivo), rispettando la norma ISO 22196. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

La **protezione testaletto BL 40/104** ha ottenuto una classificazione al **fuoco B-s2, d0**, in conformità con la norma europea NF 13501-1. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Il **Potere Calorifico Superiore** (PCS) è risultato pari a **17,828 MJ/kg**, rispettando la norma europea NF EN ISO 1716. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

La protezione testaletto BL 40/104 è stata testata per valutare le **emissioni COV in ambienti interni** (emissioni di composti organici volatili in ambienti interni), ottenendo una **certificazione A+**. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Tutti i materiali della protezione testaletto BL 40/104 **sono inerti, non contaminanti e riciclabili al 100%**.

La protezione testaletto BL 40/104 è stata **realizzata in conformità con la Direttiva Europea 2002/95/EC o RoHs**.

Il produttore CS France offre una gamma di **40 colori in tinta unita**.



Colori



Necessità di un altro colore?

 Su riserva di quantità minime,
possiamo proporvi colori su misura.
