

DIVOROLL KOMPAKT



Membrana costituita da 3 strati in polipropilene (feltro / membrana / feltro)

Dati tecnici

Dimensione rotolo	1,50 x 50 m	(EN 1848-2)
Superficie complessiva	75 m ² /rotolo	
Peso rotolo	10,9 kg (145 g/m ²)	(EN 1849-2)
Resistenza alla trazione	long. 300 N/5cm, trasv. 270 N/5cm	(EN 12311-1)
Resistenza alla lacerazione	long. 180 N, trasv. 180 N	(EN 12310-1)
Valore Sd	0,03 m	(EN 12572)
Colonna d'acqua (impermeabilità)	≥ 3.000 mm	(EN 20811)
Resistenza alla penetrazione d'acqua	W1	(EN 1928)
Reazione al fuoco	E	(EN 13501-1)
Resistenza alla temperatura	-40 ÷ +80°C	
Numero strati	3	
Confezione	20 rotoli per bancale	
	1.500 m ² per bancale	

NOTA: Tutti i valori indicati sono testati secondo la norma europea **EN 13859-1: 2005** (Membrane flessibili per impermeabilizzazione)

Come raccordare

Unoroll Nastro monoadesivo larg. rotolo 8 cm, lungh. rotolo 50 m



Flexiroll Nastro monoadesivo flessibile larg. rotolo 8,8 cm, lungh. rotolo 5 m

