

ECLISSE CIRCULAR PER INTONACO Controtelaio metallico in lamiera zincata SK modello ECLISSE CIRCULAR, avente sede interna di mm 72 per parete interna divisoria formata da laterizi forati di cm 10 con spessore complessivo parete finita di 125 mm, idoneo per l'alloggiamento all'interno di una porta semicircolare (modello CIRCULAR UNICO) o di due porte semicircolari contrapposte (modello CIRCULAR ESTENSIONE) scorrevole/i, rigida/e, a scomparsa, di peso massimo di Kg.80.

Dimensioni luci di passaggio: cm_____ x cm_____

ECLISSE CIRCULAR PER CARTONGESSO Controtelaio metallico in lamiera zincata SK modello ECLISSE CIRCULAR, avente sede interna di mm 72 per parete interna divisoria in cartongesso formata da profili di mm 100 con spessore complessivo parete finita di 125 mm con doppia lastra da 6 mm idoneo per l'alloggiamento all'interno di una porta semicircolare (modello CIRCULAR UNICO) o di due porte semicircolari contrapposte (modello CIRCULAR ESTENSIONE) scorrevole/i, rigida/e, a scomparsa, di peso massimo di Kg.80.

Dimensioni luci di passaggio: cm_____ x cm_____