

ECLISSE LUCE PER INTONACO Controtelaio metallico in lamiera zincata SK modello ECLISSE LUCE, avente sede interna di mm 64 per parete interna divisoria formata da laterizi forati di cm 12,5, con spessore complessivo parete finita di mm 150, con predisposizione per l'inserimento dei cablaggi della normale impiantistica elettrica (fino a 5 punti luce per lato) e per l'alloggiamento all'interno di una porta (modello LUCE UNICO) o di due porte contrapposte (modello LUCE ESTENSIONE) scorrevole/i, rigida/e, a scomparsa, di peso massimo unitario di Kg 80.

Dimensioni luci di passaggio: cm_____ x cm_____

ECLISSE LUCE PER CARTONGESSO Controtelaio in profili metallici in lamiera zincata SK modello ECLISSE LUCE, avente sede interna di mm 64 per parete interna divisoria con spessore complessivo parete finita di mm 150, con predisposizione per l'inserimento dei cablaggi della normale impiantistica elettrica (fino a 5 punti luce per lato) e per l'alloggiamento all'interno di una porta (modello LUCE UNICO) o di due porte contrapposte (modello LUCE ESTENSIONE) scorrevole/i, rigida/e, a scomparsa, di peso massimo di Kg 80.

Dimensioni luci di passaggio: cm_____ x cm_____