

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE estensione - Unico telaio, versione CARTONGESSO e INTONACO

Porta a battente filo muro a doppia anta composta da telaio in alluminio, due pannelli porta e ferramenta. Disponibile nelle versioni spingere e tirare, senso di apertura destro o sinistro a seconda dell'apertura dell'anta mobile; l'anta fissa si chiude con chiavistelli forniti di serie nel pannello porta.

Telaio in alluminio estruso, sottoposto ad uno specifico processo chimico (anodizzazione) che lo protegge dall'ossidazione. Di serie il telaio è sottoposto anche ad un trattamento con primer per favorire l'adesione e l'aggrappaggio delle pitture murali.

Fornito con pannelli distanziatori in OSB3 di spessore 25 mm pre-assemblati per garantire la perfetta squadratura del telaio durante la posa in opera.

Lo stesso telaio può essere fissato sia alla parete in muratura grazie alle apposite zanche regolabili in altezza sia all'orditura del cartongesso con viti attraverso appositi fori.

Pannelli porta tamburati, spessore 45 mm, con telaio perimetrale in legno con doppio massello, per migliorarne la rigidità; a partire da H 2000 mm, è dotato internamente di un tirante che ne garantisce la planarità. I pannelli sono rivestiti con primer per favorire l'adesione sia della pittura murale che della laccatura (sia opaca che lucida).

Cerniere con tripla regolazione (altezza, larghezza, profondità) per una perfetta calibrazione della luce perimetrale tra le porte e la parete.