

# Ecap SP *Silicone Paint*

## *pittura murale a base siliconica*

<b>Prodotto:</b>	Pittura murale a base siliconica, pronta all'uso, ad uso interno ed esterno, ad applicazione manuale e meccanica.	
<b>Composizione:</b>	Soluzione acquosa a base di siliconi, componenti minerali, pigmenti, stabilizzanti, additivi.	
<b>Campi di applicazione:</b>	Ecap SP è una pittura murale idrorepellente, poco resistente alla diffusione del vapore acqueo, applicabile su tutti i sottofondi a base minerale, utilizzabile all'interno ed all'esterno; è particolarmente consigliata per sistemi di risanamento di vecchi edifici. <u>Particolarmente indicato per sistemi di isolamento termico a cappotto (applicazione su rasatura).</u>	
<b>Dati tecnici:</b>	<b>Proprietà</b>	<b>Valori</b>
	Densità	ca. 1,55 Kg/dm <sup>3</sup>
	Valore pH	8
	Valore $\mu$	ca. 80-120
	Colori disponibili	200
<b>Classificazione composizione chimica:</b>	Non ha obbligo di contrassegno.	
<b>Consumo:</b>	ca. 0,25-0,30 kg/m <sup>2</sup> su fondo fine con una applicazione.	
<b>Confezione e stoccaggio:</b>	Vasi in plastica da 25 kg. Conservare su bancale in luogo asciutto e non soggetto al gelo e consumare entro 6 mesi.	
	<p><i>Trattamento preliminare del supporto:</i>            Il supporto deve essere asciutto, non ghiacciato, privo di polvere, non idrorepellente, libero da efflorescenze, solido e compatto.</p> <p><i>Consigliato su:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• intonaci a base di calce-cemento o cemento;</li> <li>• supporti a base minerale o cemento;</li> <li>• intonaci o pitture murali a base minerale o di siliconi in buono stato di compattezza;</li> <li>• murature in pietra resistenti al gelo.</li> </ul> <p><i>Limitatamente consigliato su (eseguire campionature di prova!):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• calce/gesso, gesso/calce e intonaci a base gesso;</li> <li>• cartongesso.</li> </ul>	
<b>Lavorazione:</b>	<p><i>Non consigliato su:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• materie plastiche e resine;</li> <li>• lacche e pitture ad olio;</li> <li>• collanti e colori a dispersione;</li> <li>• pitture a base calce.</li> </ul> <p><i>Applicazione:</i></p> <p><u>Ecap SP va mescolato a fondo con un agitatore a velocità ridotta e applicato a rullo o a pennello. Non aggiungere altri prodotti. In sostituzione di Ecap F, quale supporto di base, può essere usato Ecap SP diluito con 20 % d'acqua. L'applicazione di Ecap SP deve avvenire almeno 12 ore dopo l'applicazione di Ecap F o Ecap SP diluito. In caso di più applicazioni, attendere almeno 6 ore tra le varie applicazioni. Con il variare del potere assorbente del sottofondo si potrà verificare la necessità di applicazione di una o più mani di prodotto. Lavorare.</u></p>	

- seguo Lavorazione:**
- senza interruzioni e in modo regolare.  
Se il prodotto viene applicato su sistemi termoisolanti a cappotto a pannelli o realizzati con intonaci termoisolanti, fare particolare attenzione al valore di luminosità del colore (non inferiore a 25)

Non applicare il prodotto sotto l'azione diretta dei raggi solari, sotto la pioggia, ad una temperatura inferiore a +5°C. Alta umidità e basse temperature possono ritardare notevolmente il tempo di presa.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo il loro uso.

Proteggere particolarmente vetro, ceramica, klinker, pietra naturale, lacca e metallo che possono venire a contatto con il prodotto.

- Avvertenze:**
- In presenza di schizzi, lavare abbondantemente con acqua. Non attendere che il prodotto si asciughi.  
Considerando che effettuando ordini successivi sono possibili differenze di colore, è consigliabile ordinare il materiale occorrente in un'unica soluzione.  
Se il prodotto viene applicato su sistemi termoisolanti a cappotto a pannelli o realizzati con intonaci termoisolanti, fare particolare attenzione al valore di luminosità del colore (non inferiore a 25).

- Voce di capitolato:** Pittura murale a base siliconica, pronta all'uso, tipo Ecap SP di Edilteco S.p.A.

Xi irritante

- S 2      Tenere lontano dalla portata dei bambini  
S 24     Evitare il contatto con la pelle  
S 25     Evitare il contatto con gli occhi  
S 26     In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua e consultare un medico  
S 37     Indossare guanti di protezione adeguati

Prodotto conforme al D.L. 161 del 27/03/2006 sul contenuto di sostanze organiche volatili.  
Attuazione Direttiva 2004/42/CE.