

## FASSA-CLEAN PLUS

Detergente acido concentrato per la pulizia di piastrelle ceramiche e cotto



Interni/Esterni



In piscina



Pavimentazione interni/esterni



Confezione in Plastica

### Composizione

FASSA-CLEAN PLUS è un detergente acido, composto da una miscela di acidi con inibitori di corrosione.

### Fornitura

- Bottiglie da ca. 1 l in scatole da 24 pezzi.
- Taniche da ca. 5 l

### Impiego

FASSA-CLEAN PLUS viene usato per rimuovere incrostazioni, tracce di cemento, calce, adesivi a base cementizia (tipo AZ 59 FLEX, AT 99 MAXYFLEX ecc.) da superfici in ceramica, pietre naturali resistenti agli acidi (non su marmi, travertini, pietre calcaree ecc.).

L'esclusiva formulazione del prodotto lo rende particolarmente indicato per la pulizia di fughe colorate a base cementizia (FC 854 GG 4-15, FC 830 GF 0-4, FC 869 GM 2-10 e FC 872 GM 2-20) da efflorescenze calcaree o saline senza alterarne la colorazione. Può inoltre essere impiegato per rimuovere incrostazioni su materiali ed attrezzi da costruzione impiegati abitualmente in cantiere.

### Lavorazione

FASSA-CLEAN PLUS può essere usato tal quale oppure diluito con acqua per un massimo di 1 a 8 a seconda del tipo e dell'entità delle incrostazioni da eliminare. Prima di aprire la confezione agitare bene per omogenizzare il liquido. Applicare la miscela in modo uniforme a spruzzo o con altro mezzo appropriato sulla superficie da trattare. Lasciare agire per circa 5-10 minuti fino a rilevare un significativo indebolimento dei residui da eliminare. Pulire con spazzola o spugna abrasiva. Raccogliere il materiale con spugna e poi sciacquare abbondantemente con acqua ed asciugare con panno asciutto. In presenza di rivestimenti molto assorbenti, saturare preventivamente con acqua.

### Avvertenze

- Non utilizzare FASSA-CLEAN PLUS su materiali sensibili agli acidi; per pietre naturali e ricomposte provvedere ad effettuare prove di pulizia preliminare.
- Non utilizzare FASSA-CLEAN PLUS su piastrelle od altre superfici smaltate non resistenti agli acidi.
- FASSA-CLEAN PLUS se applicato su superfici metalliche può provocarne la corrosione.
- Applicare FASSA-CLEAN PLUS dopo almeno 7 giorni (in condizioni di temperatura e di umidità ottimali) dal completamento delle operazioni di sigillatura delle fughe con prodotti cementizi.
- Indossare adeguato abbigliamento e dispositivi di protezione individuale (guanti di gomma, occhiali ecc.) durante l'utilizzo di FASSA-CLEAN PLUS.
- Applicare FASSA-CLEAN PLUS in ambienti aerati, con temperature superiori a 5°C.

### Conservazione

Il materiale teme il gelo; se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 24 mesi.

## Qualità

FASSA-CLEAN PLUS è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

## Dati Tecnici

Aspetto	Liquido
Peso Specifico	ca. 1,05 kg/l
pH	ca. 1-2
Tempo di azione	ca. 5-10 minuti
Solubilità in acqua	Solubile in tutti i rapporti di diluizione
Rapporti di diluizione	Può essere usato tal quale o diluito con acqua per un massimo di 1:8, a seconda del grado di incrostazione da rimuovere
Precauzioni	Consultare la scheda di sicurezza
Consumo	ca. 0,1-0,3 l/m <sup>2</sup> usato tal quale

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.