



ACCESSORI CANTIERE



RUOTE PER CARRIOLA WHEELS FOR BARROWS

RUOTE PER CARRIOLA IN POLIURETANO

PU WHEELS FOR BARROWS

Descrizione

Gomma piena in poliuretano
Diametro esterno 360 mm
Larghezza 80 mm

Description

PU Wheels for barrows
External diameter 360 mm
Width 80 mm



Ruote - Wheels

Codice prodotto	Descrizione	Peso kg/pz	Pz/pallet	Prezzo euro/pz	Peso plt. in qli
<i>Item code</i>	<i>Description</i>	<i>Weight kg/pc</i>	<i>Pcs/pallet</i>	<i>Price euro/pc</i>	<i>Weight of pallet unit kg. 100</i>
CM1/SC	Asse centrale senza cuscinetti (lunghezza asse 112mm / tubo 116mm / perno 170mm) <i>Steel rim without bearings (axle length 112mm / tube 116 mm/ threaded pin 170mm)</i>	2,50	200	17,15	5,00
CM1/CC	Asse centrale con cuscinetti (lunghezza asse 112 mm) <i>Steel rim with bearings (axle length 112 mm)</i>	2,40	200	17,40	4,80

Materia prima verificata in accordo con regolamento "REACH" 1907/2006/CE e relativo screening XRF + IPA
Raw material according to "REACH" 1907/2006/CE regulation and screening XRF PAHs

REACH compliant

Abbiamo scelto di operare con fornitori qualificati, soggetti a severi controlli ed ispezionati in loco, di richiedere certificazioni prodotto pre-approvigionamenti, ed effettuare, ad ulteriore avallo, autonomi test di verifica condotti da laboratori nazionali accreditati.

E' nostra volontà presentarci sul mercato con un prodotto di qualità a supporto della competitività: un valore aggiunto per i nostri Clienti che sanno di poter contare su un servizio, tout court, che non solo li tutela, ma che auto-sostiene costi ad ulteriore garanzia della qualità.

Link, due to its distinctive characteristics, choose to operate with qualified suppliers, subject to severe checks, inspected at their HQ and requires for product certification before procurement doing also, as a deeper guarantee, independent test by qualified national laboratories.

Link choose to approach the market with a quality and competitive item, an added value for customers who could count on a whole service, not only for their tutelage, but as a self support for costs and a further warranty for quality.

RUOTE PER CARRIOLA WHEELS FOR BARROWS

RUOTE GONFIABILI PER CARRIOLA

AIR WHEELS FOR BARROWS

Descrizione

Gomma 4 strati gonfiabile con camera d'aria
Diametro esterno 360 mm
Karghezza 80 mm

Description

Air wheels for barrows
External diameter 360mm
Width 80 mm



Ruote - Wheels

Codice prodotto	Descrizione	Peso kg/pz	Pz/pallet	Prezzo euro/pz	Peso plt. in qli
<i>Item code</i>	<i>Description</i>	<i>Weight kg/pc</i>	<i>Pcs/pallet</i>	<i>Price euro/pc</i>	<i>Weight of pallet unit kg. 100</i>
DM1/SC	Camera d'aria in gomma butilica, asse centrale senza cuscinetti (lunghezza asse 112mm / tubo 116mm / perno 170mm) <i>Butyl rubber tube, steel rim without bearings (axle length 112mm / tube 116 mm/ threaded pin170mm)</i>	2,60	200	16,00	5,20
DM1/SC2	Camera d'aria in gomma naturale, asse centrale senza cuscinetti (lunghezza asse 112mm / tubo 116mm / perno 170mm) <i>Natural rubber tube, steel rim without bearings (axle length 112mm / tube 116 mm/ threaded pin170mm)</i>	2,60	200	14,50	5,20
DM1/CC	Camera d'aria in gomma butilica, asse centrale con cuscinetti (lunghezza asse 112 mm) <i>Butyl rubber tube, steel rim with bearings (axle length 112 mm)</i>	2,50	200	16,50	5,00
DM1/CC2	Camera d'aria in gomma naturale, asse centrale con cuscinetti (lunghezza asse 112 mm) <i>Natural rubber tube, steel rim with bearings (axle length 112 mm)</i>	2,50	200	14,85	5,00

Materia prima verificata in accordo con regolamento "REACH" 1907/2006/CE e relativo screening XRF + IPA
Raw material according to "REACH" 1907/2006/CE regulation and screening XRF PAHs

REACH compliant

Abbiamo scelto di operare con fornitori qualificati, soggetti a severi controlli ed ispezionati in loco, di richiedere certificazioni prodotto pre-approvigionamenti, ed effettuare, ad ulteriore avallo, autonomi test di verifica condotti da laboratori nazionali accreditati.

E' nostra volontà presentarci sul mercato con un prodotto di qualità a supporto della competitività: un valore aggiunto per i nostri Clienti che sanno di poter contare su un servizio, tout court, che non solo li tutela, ma che auto-sostiene costi ad ulteriore garanzia della qualità.

Link, due to its distinctive characteristics, choose to operate with qualified suppliers, subject to severe checks, inspected at their HQ and requires for product certification before procurement doing also, as a deeper guarantee, independent test by qualified national laboratories.

Link choose to approach the market with a quality and competitive item, an added value for customers who could count on a whole service, not only for their tutelage, but as a self support for costs and a further warranty for quality.

PANNO PROTEZIONE PROTECTIVE FELT

PANNO MILLEFIORI PROTEZIONE
ACCOPIATO CON PE
PROTECTIVE FELT COUPLED WITH PE FILM

Descrizione

Panno di protezione, antiscivolo, assorbente riutilizzabile,
accoppiato a caldo con pellicola in PE. 180g/m²
Lunghezza rotolo : da 10 a 50 m.
Altezza rotolo : 1 m.

Description

Protective felt, non-slip, absorbent, reusable,
hot bonded with PE film. 180g/m²
Roll length: from 10 to 50 m.
Roll height: 1 m.



Panno - Felt

Codice prodotto	Dimensione m	Superficie m ²	Peso g/m ²	Packing/pallet	Prezzo euro/m ²	Peso plt. in qli
<i>Item code</i>	<i>Size m</i>	<i>Area m²</i>	<i>Weight g/m²</i>	<i>Packing/pallet</i>	<i>Price euro/m²</i>	<i>Weight of pallet unit kg. 100</i>
PFR-110	1x10m	10	180	600 m ² - 60 pc	0,715	1,08
PFR-125	1x25m	25	180	500 m ² - 20 pc	0,590	0,90
PFR-150	1x50m	50	180	600 m ² - 12 pc	0,590	1,08

Materia prima verificata in accordo con regolamento "REACH" 1907/2006/CE
Raw material according to "REACH" 1907/2006/CE regulation

REACH compliant

Abbiamo scelto di operare con fornitori qualificati, soggetti a severi controlli ed ispezionati in loco, di richiedere certificazioni prodotto pre-approvvigionamenti, ed effettuare, ad ulteriore avallo, autonomi test di verifica condotti da laboratori nazionali accreditati.

E' nostra volontà presentarci sul mercato con un prodotto di qualità a supporto della competitività: un valore aggiunto per i nostri Clienti che sanno di poter contare su un servizio, tout court, che non solo li tutela, ma che auto-sostiene costi ad ulteriore garanzia della qualità.

Link, due to its distinctive characteristics, choose to operate with qualified suppliers, subject to severe checks, inspected at their HQ and requires for product certification before procurement doing also, as a deeper guarantee, independent test by qualified national laboratories.

Link choose to approach the market with a quality and competitive item, an added value for customers who could count on a whole service, not only for their tutelage, but as a self support for costs and a further warranty for quality.

CHIODI NAILS

Descrizione

Chiodi in acciaio vari diametri e lunghezze

Description

Steel nails on various diameters and lengths



Chiodi - Nails					
Codice prodotto	Descrizione	Peso kg/scatola	Packing Kg/pallet	Prezzo euro/kg	Peso plt. in qli
<i>Item code</i>	<i>Description</i>	<i>Weight kg/box</i>	<i>Packing kg/pallet</i>	<i>Price euro/kg</i>	<i>Weight of pallet unit kg. 100</i>
NET-1NA/16060	Chiodi comuni d.2,7mm x 60mm testa piatta <i>Common nails d.2,7x60mm flat head</i>	5,00	1200	1,50	12,00
NET-1NA/17070	Chiodi comuni d.3,0mm x 70mm testa piatta <i>Common nails d.3,0x70mm flat head</i>	5,00	1200	1,50	12,00
NET-1NA/18080	Chiodi comuni d.3,4mm x 80mm testa piatta <i>Common nails d.3,4x80mm flat head</i>	5,00	1200	1,50	12,00
NET-1NA/20100	Chiodi comuni d.4,4mm x 100mm testa piatta <i>Common nails d.4,4x100mm flat head</i>	5,00	1200	1,48	12,00
NET-1NA/21120	Chiodi comuni d.4,9mm x 120mm testa piatta <i>Common nails d.4,9x120mm flat head</i>	5,00	1200	1,48	12,00
NET-1NA/24180	Chiodi comuni d.6,4mm x 180mm testa piatta <i>Common nails d.6,4x180mm flat head</i>	5,00	1200	1,48	12,00
NET-SNB/3550	Chiodi per cemento in ferro nero d.3,5x50mm <i>Concrete nails black d.3,5x50mm</i>	2,50	1200	2,55	12,00
NET-SNB/3560	Chiodi per cemento in ferro nero d.3,5x60mm <i>Concrete nails black d.3,5x60mm</i>	2,50	1200	2,55	12,00
NET-SNG/3550	Chiodi per cemento zincati d.3,5x50mm <i>Concrete nails galvanized d.3,5x50mm</i>	2,50	1200	2,55	12,00
NET-SNG/3560	Chiodi per cemento zincati d.3,5x60mm <i>Concrete nails galvanized d.3,5x60mm</i>	2,50	1200	2,55	12,00

MATASSINE FILO COTTO BIANCO E ZINCATO WHITE ANNEALED AND GALVANIZED WIRE BOBINS

MATASSINE FILO COTTO BIANCO E ZINCATO

WHITE ANNEALED AND GALVANIZED WIRE BOBINS

Descrizione

Matassine di filo con 2 e 3 fili accoppiati da 330g/cad.
Finiture: filo cotto bianco e zincato

Description

Wire bobins with 2 and 3 wires coupled, 330g/each
Finishing: white annealed and galvanized



Matassine filo cotto bianco e zincato - White annealed and galvanized wire bobins

Codice prodotto	Finitura	Descrizione	Peso kg/pz	Packing pallet	Prezzo euro/kg	Peso plt. in qli
<i>Item code</i>	<i>Finishing</i>	<i>Description</i>	<i>Weight kg/pc</i>	<i>Packing pallet</i>	<i>Price euro/kg</i>	<i>Weight of pallet unit kg. 100</i>
NET-EGW-0933	Filo cotto bianco <i>White annealed</i>	Matassina in filo cotto bianco con 2 fili accoppiati in d.0,9mm <i>White annealed wire bobin with 2 coupled wires in d.0,9mm</i>	0,330	75pc/ctn – 60ctn/plt	2,05	14,90
NET-EGW-0933/3	Filo cotto bianco <i>White annealed</i>	Matassina in filo cotto bianco con 3 fili accoppiati in d.0,9mm <i>White annealed wire bobin with 3 coupled wires in d.0,9mm</i>	0,330	75pc/ctn – 60ctn/plt	2,05	14,90
NET-EGW-1033	Filo cotto bianco <i>White annealed</i>	Matassina in filo cotto bianco con 2 fili accoppiati in d.1,0mm <i>White annealed wire bobin with 2 coupled wires in d.1,0mm</i>	0,330	75pc/ctn – 60ctn/plt	2,05	14,90
NET-EGW-1033/3	Filo cotto bianco <i>White annealed</i>	Matassina in filo cotto bianco con 3 fili accoppiati in d.1,0mm <i>White annealed wire bobin with 3 coupled wires in d.1,0mm</i>	0,330	75pc/ctn – 60ctn/plt	2,05	14,90
NET-WAW-20933	Zincato <i>Galvanized</i>	Matassina in filo elettrozincato 2 fili accoppiati in d.0,9mm <i>Galvanized wire bobin with 2 coupled wires in d.0,9mm</i>	0,330	75pc/ctn – 60ctn/plt	2,05	14,90
NET-WAW-30933	Zincato <i>Galvanized</i>	Matassina in filo elettrozincato 3 fili accoppiati in d.0,9mm <i>Galvanized wire bobin with 3 coupled wires in d.0,9mm</i>	0,330	75pc/ctn – 60ctn/plt	2,05	14,90
NET-WAW-21033	Zincato <i>Galvanized</i>	Matassina in filo elettrozincato 2 fili accoppiati in d.1,0mm <i>Galvanized wire bobin with 2 coupled wires in d.1,0mm</i>	0,330	75pc/ctn – 60ctn/plt	2,05	14,90
NET-WAW-31033	Zincato <i>Galvanized</i>	Matassina in filo elettrozincato 3 fili accoppiati in d.1,0mm <i>Galvanized wire bobin with 3 coupled wires in d.1,0mm</i>	0,330	75pc/ctn – 60ctn/plt	2,05	14,90

MATASSE FILO COTTO NERO BLACK ANNEALED COILS

Descrizione

Matasse di filo cotto nero da 25Kg/cad in vari diametri

Description

Black annealed wire coils 25Kg/each in various diameters



Matasse di filo cotto nero - Black annealed coils

Codice prodotto	Descrizione	Peso kg/pz	Packing pz/fascio	Prezzo euro/kg	Peso plt. in qli
<i>Item code</i>	<i>Description</i>	<i>Weight kg/pc</i>	<i>Packing pc/bundle</i>	<i>Price euro/kg</i>	<i>Weight of pallet unit kg. 100</i>
NET-IW08/13B	Filo cotto nero d.1,3mm <i>Black annealed wire d.1,3mm</i>	25	20	1,35	5,00
NET-IW13/20B	Filo cotto nero d.2,0mm <i>Black annealed wire d.2,0mm</i>	25	20	1,35	5,00
NET-IW14/22B	Filo cotto nero d.2,2mm <i>Black annealed wire d.2,2mm</i>	25	20	1,35	5,00
NET-IW15/24B	Filo cotto nero d.2,4mm <i>Black annealed wire d.2,4mm</i>	25	20	1,35	5,00
NET-IW16/27B	Filo cotto nero d.2,7mm <i>Black annealed wire d.2,7mm</i>	25	20	1,35	5,00
NET-IW17/30B	Filo cotto nero d.3,0mm <i>Black annealed wire d.3,0mm</i>	25	20	1,35	5,00
NET-IW18/34B	Filo cotto nero d.3,4mm <i>Black annealed wire d.3,4mm</i>	25	20	1,35	5,00
NET-IW19/40B	Filo cotto nero d.4,0mm <i>Black annealed wire d.4,0mm</i>	25	20	1,30	5,00
NET-IW21/49B	Filo cotto nero d.4,9mm <i>Black annealed wire d.4,9mm</i>	25	20	1,30	5,00

Per informazioni:

edilizia@linkindustries.com
info@linkindustries.com

www.linkindustries.com





Link Industries S.p.a.
con socio unico

Ponte Morosini,49
16126 Genova - Italia
tel. +39 010 2546.901
fax +39 010 2546.999
operativo@linkindustries.com
edilizia@linkindustries.com
www.linkindustries.com