



POLYFLOR XL PU AS

Settori d'impiego:

uffici | ospedaliero | grande distribuzione | negozi |

Descrizione:

pavimento vinilico antistatico, omogeneo, presso-calandrato, flessibile, saldabile, superficie liscia poliuretanata disegno mono-direzionale, tono su tono.

Traffico:

intenso

Composizione:

resine viniliche, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti coloranti, basso contenuto di cariche inerti. **Rivestimento poliuretanico di superficie.**



3810*



3780



3770



3730



3760*



3890



3930



3800



3740*



3820*



3910*



3720*



3710*



3850



3830




3920



3790



3880



3700*



3870*



3840



3900*



3860



3750

CARATTERISTICHE GENERALI DESCRIZIONE

Resistenza all'usura	EN 649: 1996 Gruppo M AREE CLASSE D'USO: EN 685 mm. 1,5: 23/32/41, mm. 2,0: 23/34/43
Resistenza all'impronta	EN 649:1996: conforme
Stabilità dimensionale	EN 649:1996: conforme
Flessibilità	EN 649:1996: conforme
Sedia a rotelle	idoneo
Comportamento antisdrucchio	EN 13893 Classe DS - AS/NZS 4586 R9
Solidità colori alla luce	ISO 105 B02 Metodo 3 > 7
Resistenza agli agenti chimici	Resiste ad alcali ed acidi diluiti
Riduzione del rumore da calpestio	DIN 52210: 4 dB
Reazione al fuoco	EN 13501-1 B_{fll} - s1 Classe 1 (UNO) posa incollata
Comportamento elettrico	Antistatico EN 1815 inferiore o uguale a2 KV
Peso	mm.1,5: 2,36 kg./mq mm.2,0: 3,20 kg./mq
Spessore	mm. 1,5 mm. 2,0
Dimensioni e confezioni	Piastre: per mm. 2 : piastre cm. 30 x 30 in scatole da 50 pari a mq. 4,50 per mm. 2 : piastre cm. 60,8 x 60,8 in scatole da 14 pari a mq. 5,17 Rotoli: per mm.1,5: rotoli ml. 2 x 27,5 pari a mq. 55 - per mm. 2 : rotoli ml. 2 x 20 pari a mq. 40
Adesivi	Mapei: Ultra/bond Eco V4, V4SP, G19 Italcol:K21
Numero colori	mm.1,5*: 10 disponibili nei colori evidenziati con asterisco solo in teli mm.2,0 : 24 disponibile in tutti i colori
Trattamenti di superficie	Trattamento poliuretanico di superficie.
Note	Polyflor XL PU mm. 1.5 viene utilizzato come pavimento, come rivestimento di pannelli per pavimenti sopraelevati e come rivestimento murale.
Certificazioni	 