


RISOLVONO IL PROBLEMA DEL TRASPORTO DI QUALSIASI MERCE DA UN PIANO ALL'ALTRO SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DI QUALSIASI EDIFICIO GRAZIE A DIVERSI MODELLI, DISPONIBILI CON O SENZA TETTO.

THEY SOLVE THE TRANSPORT PROBLEM OF ANY GOODS BOTH FROM THE INSIDE AND THE OUTSIDE OF ANY BUILDING THANKS TO A VARIETY OF DIFFERENT AVAILABLE MODELS WITH OR WITHOUT COVERING.




VERSIONE VERSION	PROFONDITÀ FOSSA PIT DEPTH H	DIMENSIONI FOSSA (variabile) PIT DIMENSIONS		CORSA VARIABILE VARIABLE STROKE E	INGOMBRO COLONNA DISTANCE BETWEEN THE COLUMNS F	SPESORE COLONNA COLUMNS THICKNESS G	PORTATA CAPACITY	TENSIONE TENSIONE
MINILIFT	MIN 1000 MAX 1500	Larg. Max 2500	Lungh. Max 2000	0-10000	900-1400	220	1500	380V trifase 200V monofase

MISURE ESPRESSE IN mm PESO E PORTATATA IN Kg


(La greenpark srl si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche)

(greenpark reserves the right to modify the technical specifications)




LA GREEN PARK SRL FORNIRÀ AL CLIENTE TUTTI GLI SCHEMI NECESSARI PER LA PREDISPOSIZIONE IN OPERA DELLE TUBAZIONI CORRUGATE UTILI PER IL COLLEGAMENTO TRA I VARI AUTOMATISMI E LA ZONA CENTRALINA.

GREEN PARK SRL SUPPLIES ALL THE DRAWINGS NECESSARY TO PREDISPONE THE WRINKLED'S NET FOR AUTOMATISM OF THE WHOLE PLANT




QUADRO MACCHINA CONFORME ALLA NORMA CEI-EN 60439-1 CEI 17-13 / I
 ELECTRICAL BOARD IN ACCORD WITH THE LAW CEI EN 60439-1 CEI 17-13 / I




CENTRALINA IDRAULICA CONFORME ALLE NORME DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006 / 42 / CE
 HYDRAULIC UNIT IN ACCORD WITH THE LAW 2006 / 42 / CE


MOTORE TIPO KIND OF ENGINE	POTENZA POWER (kW)	TENSIONE ELETTRICA ELECTRIC VOLTAGE (V)	GIRI MOTORE ENGINE RMP (g/1')	ASSORB. SPUNTO STARTING ABSORP. (A)	ASSORB. A REGIME FUNCTIONING ABSORP. (A)
centralina UNIT	3	4	380 Volt	1400	11.5
centralina UNIT	4	5.5	380 Volt	1400	14.5
centralina UNIT	3	4	220 Volt	1400	16-18
					12-14



INGRANDIMENTO DELLA SEZIONE DELLA CANALINA



N3= 310 Kg / m lineare



LA CANALINA VIENE POSIZIONATA SUL PERIMETRO SUPERIORE DELLA FOSSA. HA LA FUNZIONE DI RACCOLTA ACQUA E SOSTIENE IL TETTO DI COPERTURA QUANDO E' A RIPOSO.

PRESIDIPORRE IL SOLAIO PER UN CARICO GRAVANTE SULLA CANALINA DI CIRCA 310 KG/M LINEARE. QUESTI DATI SONO RIFERITI AD MODELLO 2500X2500 SENZA PAVIMENTAZIONE .

THE CHANNEL RAINWATER COLLECTOR IS PLACED ON THE UPPER EDGE OF THE LIFT. HE HAS GOT THE FUNCTION OF RAINWATER COLLECT AND HE HAS THE FUNCTION TO SUPPORT THE COVERING ROOF.
THE FLOOR MUST TO SUPPORT A CHARGE ACTS ON THE CHANNEL OF ABOUT 310 KG/ LINEAR METER. THIS IS REFERRED OF A 2500X2500 MODEL WITHOUT PAVIMENTATION.



LA CANALINA VIENE FISSATA IN QUOTA STABILITA E ANCORATA AL SOLAIO TRAMITE DELLE ZANCHE DA CEMENTARE

THE CHANNEL RAINWATER COLLECTOR FIXED AT THE ESTABLISHED MEASURE , TO CEMENT IT AT THE FLOOR



LA CANALINA VA POSATA PRIMA DI FARE IL SOTTOFONDO E RELATIVO MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE

THE CHANNEL RAINWATER COLLECTOR WILL PLACED BEFORE THE TILES LAYING WITH THE RELATIVE TAR MANTLE



LA CANALINA VIENE POSIZIONATA A FILO DELLA FOSSA. IL PAVIMENTO FINITO DEVE COINCIDERE CON IL BORDO SUPERIORE DELLA CANALINA

THE DUCT WILL PLACED AT THE SAME LEVEL OF THE HOLE