

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

D.o.P.

n. 25 R

1. Codice Prodotto: **MATTONE FORATO**2. Numero di Tipo: **11020R**3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:  
"P"  
elemento per uso in muratura protetta4. Nome e indirizzo del fabbricante:  
**Gruppo Stabila S.r.l.**  
S. Leg. V. Capiterlina, 141- 36033 Isola Vicentina (Vi) - IT  
Stab. V. Crosarona, 11/19 - 37055 Ronco all'Adige (Vr) - IT6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui alla CPR all. V:  
**Sistema 2+**7. Organismo Notificato:  
**Det Norske Veritas Italia S.r.l.**  
Cert. n. 0496 CPD 0010

## 9. PRESTAZIONE DICHIARATA


Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Norma arm.
Dimensioni	Lunghezza	250 mm	EN 771-1:2011
	Larghezza	115 mm	
	Altezza	60 mm	
Tolleranza dimensionale	Campo Medio	T2	EN 771-1:2011
	Campo Massimo	R2	
Configurazione e forma	Percentuale Vuoti	≤ 30 %	EN 771-1:2011
	Sp. minimo pareti interne	8 mm	
	Sp. minimo pareti esterne	10 mm	
	N. fori presa	0	
	Area max fori di presa	NPD	
	Area max fori normali	NPD	
Resistenza a compressione media	Categoria	I°	EN 771-1:2011
	Paralleliai fori	31,23 N/mm <sup>2</sup>	
	Perpendicolare ai fori (testa)	11,57 N/mm <sup>2</sup>	
Dilatazione all'umidità		NPD	
Forza d'adesione	EN 998-2:2010 All. C	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Contenuto dei Sali solubili attivi	Categoria	S0	
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	
Assorbimento d'acqua		NPD	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo ( $\mu$ )		10	
Densità secca linda	Min	1101 kg/m <sup>3</sup>	
	Max	1217 kg/m <sup>3</sup>	
Tolleranza di massa	Categoria	D2	
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry,unit,P3}$	0,470 W/mK	
Resistenza al gelo-disgelo		F0	
Sostanze pericolose		NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Ettore Zugno, Presidente e A.D.

Isola Vicentina, 01/07/2013



06

0496

Gruppo Stabila S.r.l.

Via Crosarona, 11/19

37055 Ronco all'Adige (VR) - Italia

UNI 771-1:2011

D.o.P. n. 25 R

**11020R**

Categoria I, HD, P

Per ulteriori informazioni  
[www.gruppostabila.it](http://www.gruppostabila.it)