

FELTRO F460

DESCRIZIONE

Felto in lana di vetro Eurover®, trattata con resine termoindurenti, fornibile nudo oppure rivestito come da indicazioni.



IMPIEGO

Isolamento termico di caldaie o apparecchi termici. Insonorizzazioni

CONDUCIBILITÀ TERMICA

T (°C)	20	50	100	150	200
λ_D W/mK	0,033	0,038	0,048	0,059	0,073

DIMENSIONI

Spessore	Dimensioni m		Confezione		Pallet	
	mm	Larghezza	Lunghezza	Pz/collo	m ² /collo	Nr/colli
25	1,20	12,00	1	14,40	20	288,0
30	1,20	10,00	1	12,00	20	240,0
40	1,20	8,00	1	9,60	20	192,0
50	1,20	6,00	1	7,20	20	144,0

COMBINAZIONI POSSIBILI DI RIVESTIMENTI

senza rivest.	ALR	KAR	TXN	VN
---------------	-----	-----	-----	----

TOLLERANZE DIMENSIONALI

Lunghezza	± 2%	EN822
Larghezza	± 1,5%	EN822

COMPORTAMENTO AL FUOCO

Rivestm.	Tipo	senza rivestimenti	ALR	KAR	TXN	VN
Euroclasse		A1	A1	E-s1,d0	F	A1

PRESTAZIONI TERMICHE

Calore Specifico: 0,2 kcal/kg°C

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Resistività al flusso dell'aria 23 kPa·s/m² (EN 29053)

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Fibra di vetro di tipo "C", con aggiunta di resine termoindurenti.

PRESTAZIONI TERMICHE

Calore Specifico: 0,2 kcal/kg°C

Temperatura limite d'impiego: 250-300 °C per la sola componente in lana di vetro

ALTRÉ CARATTERISTICHE

Manufatto elastico, di facile manipolazione e posa in opera, inodore, imputrescibile, chimicamente inerte, resistente all'insaccamento, inattaccabile dalle mufe, da parassiti o roditori. Nelle previste condizioni di impiego il prodotto è stabile nel tempo.

IMBALLO E STOCCAGGIO

Materiale posto in sacchi di polietilene termosaldato sfusi oppure su pallet.

Il prodotto deve essere maneggiato con cura al fine di evitare il possibile distacco dei supporti. Il materiale non deve inoltre essere stoccatato a contatto con il terreno e deve essere posto al riparo dalle intemperie.

CONTROLLO QUALITÀ

Il sistema di gestione integrato di Eurofibre S.p.A. è conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.

Sulle caratteristiche dei manufatti, vengono eseguite rilevazioni di laboratorio interne e controlli presso Istituti di Università e laboratori terzi in Italia e all'estero.

La suddetta scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente relativa allo stesso prodotto.

Eurofibre S.p.A. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che dovesse ritenere opportune senza alcun obbligo di notifica.

I dati e le notizie contenuti nella scheda sono finalizzati alla descrizione generale del prodotto.

L'utilizzatore ha il compito e la responsabilità di accertarsi che la scelta del prodotto e l'applicazione siano adeguate alle normative vigenti, sollevarlo Eurofibre S.p.A. dalle conseguenze derivanti da scelte ed applicazioni non corrette.