



PEZZI SPECIALI

TRIMS . PIECES SPECIALES .
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES


*BATTISCOPA RT
8x30 - 3"x12"
BULLNOSE . PLINTHE .
SOCKEL . RODAPIÉ



•SCALINO PROFILO ARROTONDATO
30x33 - 12"x13" Rettificato
STEP TREAD . NEZ DE MARCHE .
STUFENPLATTE . PELDAÑO



•SCALINO ANGOLARE PROFILO ARROTONDATO
33x33 - 13"x13"
STEP TREAD WITH CORNER .
CARREAU DE MARCHE PIÈCE ANGULAIRE .
STUFENPLATTE ECKSTÜCK . PELDAÑO ESQUINA



•TERMINALE "L"
30x3,7x16,5 - 12"x2"x6 4/8"
"L" TERMINAL . TERMINAL "ELLE" .
"L" STÜCK FLIESE .
REMATE EN FORMA DE "L"

- Disponibile in tutti i colori, solo su ordinazione
- Available in all the colours on order only
- Disponible dans tous les couleurs uniquement à la demande
- In allen Farben in der Ausführung nur auf Anfrage
- Disponible en todos los colores sólo bajo petición

* Disponibile in tutti i colori - * Available in all the colours - * Disponible dans tous les couleurs - * In allen Farben in der Ausführung - * Disponible en todos los colores

FORMATI sizes formats formate formatos	45x90 K2 18"x36"	60x60 K2 12"x12"	30x60 12"x24"	30x30 12"x12"	15x30 6"x12"	15x15 6"x6"	8x30 3"x12"	30x33 12"x13" scalino profilo arrotondato	33x33 13"x13" scalino angolare profilo arrotondato	30x3,7x16,5 12"x2"x 6 4/8" terminale L
Point Beige	△	△	■	■	■	■	■	□	■	■
Multicolor	△	△	■	■	■	■	■	□	■	■
Point Silver	△	△	■	■	■	■	■	□	■	■
Point Grey	△	△	■	■	■	■	■	□	■	■
Multicolor	△	△	■	■	■	■	■	□	■	■
Point Sand	△	△	■	■	■	■	■	□	■	■

■ strutturato - textured - structuré - strukturiert - estructurado

□ strutturato rettificato - textured rectified - structuré rectifié - strukturiert rektifiziert - estructurado rectificado

△ strutturato rettificato, spessore 2cm (K2) - Textured rectified 2cm thickness (K2) - Structuré rectifié 2cm d'épaisseur (K2)
Strukturiert rektifiziert Feinsteinzeug mit 2cm (K2) - Estructurado rectificado espesor 2cm (K2)

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES . MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	spessore	PZ/SCATOLA pieces/box pièces/boîte stück/karton pzas/caja	MQ/SCATOLA mq/box mq/boîte mq/karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/boîte kg/karton kg/caja	MQ/PALLET mq/pallet mq/pallet mq/pallet mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/pallet kg/pallet kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet boîte/pallet karton/pallet caja/pallet
30x60	9,5 mm	6	1,08	≈ 23,50	43,20	≈ 960	40
30x30	9,5 mm	12	1,08	≈ 21,00	47,52	≈ 944	44
15x30	9,5 mm	24	1,08	≈ 20,50	47,52	≈ 988	44
15x15	9,5 mm	30	0,675	≈ 13,50	54,00	≈ 1100	80
8x30 battiscopa	9,5 mm	33	ml. 9,90	≈ 15,21	-	-	-
(K2) 45x90	20 mm	2	0,81	≈ 37,00	21,87	≈ 1019	27
(K2) 60x60	20 mm	2	0,72	≈ 33,80	21,60	≈ 1034	30

CARATTERISTICHE TECNICHE (SPESSORE - THICKNESS: 9,5 mm)

PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL

TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL

		CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm		*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,3 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5 %		≤ 0,1 % CONFORME IN ACCORDANCE
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4	≥ 1300 N		> 1500 N
		MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		≥ 35 N/mm²		≥ 45 N/mm²
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		≤ 145 mm³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		< 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE		GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED		CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028			
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO	DIN 51130			R11
		INCLINED PLATFORM	DIN 51097			A+B+C

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVARAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

SPESSORE - THICKNESS:
45x90 - 60x60 (K2) : 20 mm
30x60 - 30x30 - 15x30 - 15x15: 9,5 mm

Consigli di posa
Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di
posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto
si raccomanda di posare con fuga minima di
5 mm.
To simplify laying operations and ensure
the product looks its best, it is advisable
to lay with joints of 5 mm.

Subito dopo la stagionatura delle fughe
si raccomanda di effettuare la pulizia
del pavimento come descritto su:
www.keope.com/cleaning.html
As soon as the joints have fully set, it is
advisable to clean the floor as described
on the website
www.keope.com/cleaning.htm

Per caratteristiche tecniche relative allo
spessore 2 cm (nei formati 60x60 e 45x90)
consultare il catalogo k2 (2cm) o
www.keope.com
For information about technical
features of 2 cm thick items (Sizes 60x60 and
45x90), see the k2 (2 cm) catalog or
www.keope.com