Gruppo Stabila S.r.l.

Via Capiterlina, 141 - 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. +39 0444 977009 r.a. - Fax +39 0444 976780 - info@gruppostabila.it

Tramezza 10/50
Isola Vicentina (VI)

CARATTERISTICHE TECNICHE

REQUISITI NOMINALI

Spessore (cm)	10
Larghezza (cm)	50
Altezza (cm)	25
Foratura (%)	60
Peso Blocco (Kg)	7,5

RES. COMPRESSIONE caratteristica

Parallela ai fori (N/mm^2)	8,31
Perpendicolare ai fori (N/mm^2)	3,01

TERMICA

Conducibilità Termica Blocco (W/mk)	0,223
Conducibilità Termica eq. Muro (W/mk)	0,252

ACUSTICA

Massa Parete* (Kg/m^2)	125
Potere Fonoisolante Rw (dB)	36,5

FUOCO

E.I. (min)	60
Reazione al fuoco	A1

DATI OPERATIVI

MURATURA (m^2)

Blocchi (N./m^2)	7,54
Malta Q.ta (dm^3/m^2)	7,92
Peso Blocchi + Malta (Kg/m^2)	70,81

MURATURA (m^3)

Blocchi (N./m^3)	75,41
Malta Q.ta (dm^3/m^3)	79,19
Peso Blocchi + Malta (Kg/m^3)	708,14

PALLET BASE 100x100

Pezzi (N.)	80
Peso (q.li)	6,00
Altezza (cm)	100

*Massa che comprende 1,5 cm di intonaco per parte