


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE D.o.P.		n. 42_C		
1. Codice Prodotto:	TRAMEZZA 12/50			
2. Numero di Tipo:	34120C			
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:	"p" elemento per uso in muratura protetta			
4. Nome e indirizzo del fabbricante:	<b>Gruppo Stabila S.r.l.</b> S. Leg. V. Capiterlina, 141- 36033 Isola Vicentina (Vi) - IT Stab. V. Capiterlina, 141 - 36033 Isola Vicentina (Vi) - IT			
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui alla CPR all. V:	Sistema 2+			
7. Organismo Notificato:	<b>Det Norske Veritas Italia S.r.l.</b> Cert. n. 0496 CPD 0009			
<div>  <p><b>06</b> <b>0496</b></p> <p><b>Gruppo Stabila S.r.l.</b> Via Capiterlina, 141 36033 Isola Vicentina (VI) - Italia</p> <p><b>UNI 771-1:2011</b> <b>D.o.P. n. 42_C</b> <b>34120C</b> Categoria I, LD, P</p> <p>Per ulteriori informazioni <a href="http://www.gruppostabila.it">www.gruppostabila.it</a></p> </div>				
9. PRESTAZIONE DICHIARATA				
Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Norma arm.	
Dimensioni	Lunghezza	500 mm	EN 771-1:2011	
	Larghezza	120 mm		
	Altezza	250 mm		
Tolleranza dimensionale	Campo Medio	T2		
	Campo Massimo	R2		
Configurazione e forma	Percentuale Vuoti	≤ 70 %		
	Sp. minimo pareti interne	8 mm		
	Sp. minimo pareti esterne	10 mm		
	N. fori presa	0		
	Area max fori di presa	NPD		
	Area max fori normali	NPD cm <sup>2</sup>		
Resistenza a compressione media	Categoria	I°		
	Parallela ai fori	NPD N/mm <sup>2</sup>		
	Perpendicolare ai fori (testa)	3,19 N/mm <sup>2</sup>		
Dilatazione all'umidità		NPD		
Forza d'adesione	EN 998-2:2010 All. C	0,15 N/mm <sup>2</sup>		
Contenuto dei Sali solubili attivi	Categoria	S0		
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1		
Assorbimento d'acqua		NPD		
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ)		10		
Densità secca lorda	Min	513 kg/m <sup>3</sup>		
	Max	567 kg/m <sup>3</sup>		
Tolleranza di massa	Categoria	D2		
Conducibilità termica	λ <sub>10,dry,unit</sub> , P3	0,198 W/mK		
Resistenza al gelo-disgelo		F0		
Sostanze pericolose		NPD		
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante al punto 4.				
Firmato a nome e per conto del fabbricante		Ettore Zugno, Presidente e A.D.		
Isola Vicentina, 01/07/2013		