



Gruppo Stabila S.r.l.

Via Capiterlina, 141 - 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. +39 0444 977009 r.a. - Fax +39 0444 976780 - info@gruppostabila.it

Universale 25/30 h 19
Ronco all'Adige (VR)



CARATTERISTICHE TECNICHE (sp. 25cm)

REQUISITI NOMINALI	
Spessore (cm)	25
Larghezza (cm)	30
Altezza (cm)	19
Foratura (%)	45
Peso Blocco (Kg)	11,8

RES. COMPRESSIONE caratteristica	
Parallela ai fori (N/mm ²)	13,59
Perpendicolare ai fori (N/mm ²)	2,53

TERMICA	
Conducibilità Termica Blocco (W/mk)	0,255
Conducibilità Termica eq. Muro (W/mk)	0,274

ACUSTICA	
Massa Parete* (Kg/m ²)	295
Potere Fonoisolante Rw (dB)	49,5

FUOCO	
R.E.I. (min)	120
Reazione al fuoco	A1

DATI OPERATIVI (sp. 25cm)

MURATURA (m ²)	
Blocchi (N./m ²)	16,13
Malta Q.ta (dm ³ /m ²)	28,19
Peso Blocchi + Malta (Kg/m ²)	241,07

MURATURA (m ³)	
Blocchi (N./m ³)	64,52
Malta Q.ta (dm ³ /m ³)	112,77
Peso Blocchi + Malta (Kg/m ³)	964,28

PALLET BASE 100x100	
Pezzi (N.)	60
Peso (q.li)	7,08
Altezza (cm)	100

CARATTERISTICHE TECNICHE (sp. 30cm)

REQUISITI NOMINALI	
Spessore (cm)	30
Larghezza (cm)	25
Altezza (cm)	19
Foratura (%)	45
Peso Blocco (Kg)	11,8

RES. COMPRESSIONE caratteristica	
Parallela ai fori (N/mm ²)	13,59
Perpendicolare ai fori (N/mm ²)	2,29

TERMICA	
Conducibilità Termica Blocco (W/mk)	0,208
Conducibilità Termica eq. Muro (W/mk)	0,233

ACUSTICA	
Massa Parete* (Kg/m ²)	345
Potere Fonoisolante Rw (dB)	50,5

FUOCO	
R.E.I. (min)	180
Reazione al fuoco	A1

DATI OPERATIVI (sp. 30cm)

MURATURA (m ²)	
Blocchi (N./m ²)	19,23
Malta Q.ta (dm ³ /m ²)	35,81
Peso Blocchi + Malta (Kg/m ²)	291,38

MURATURA (m ³)	
Blocchi (N./m ³)	64,10
Malta Q.ta (dm ³ /m ³)	119,36
Peso Blocchi + Malta (Kg/m ³)	971,26

PALLET BASE 100x100	
Pezzi (N.)	60
Peso (q.li)	7,08
Altezza (cm)	100

*Massa che comprende 1,5 cm di intonaco per parte