

CLEARSTEEL

Disincrostante del calcare e del cemento, derugginante per materiali ferrosi.

Indicazioni Generali

Descrizione/Campo d'impiego:

Clearsteel è un formulato acido atto ad eliminare formazioni di calcare e ossidi da superfici ferrose da applicare allo stato fluido. Idoneo per la pulizia periodica di betoniere, impastatrici, attrezzature varie del cemento, per la disincrostantazione di pareti di piscine e per la pulizia periodica di fontane e vasche. Non applicare su superfici vernicate, smaltate e su leghe leggere e metalli teneri

Caratteristiche

Colori:

marrone

Conservazione:

12 mesi negli imballi originali a temperatura compresa tra +5 °C e + 20°C

Confezione:

25 Kg.

Dati tecnici

Tipo di prodotto:

monocomponente pronto dell'uso

Stato fisico:

Liquido

Densità:

1,2 Kg/dm³ (±0,05)

Diluente:

Per la diluizione impiegare acqua.

Condizioni di applicazione ed uso

Preparazione del prodotto:

CLEARSTEEL deve essere diluito con acqua in vari rapporti in

relazione al tipo di impiego, come segue:

1 parte di CLEARSTEEL, 1 parte di acqua: eliminazione di incrostazioni particolarmente resistenti.

1 parte di CLEARSTEEL, 4 parti di acqua: eliminazione di incrostazioni normali.

1 parte di CLEARSTEEL, 8 parti di acqua: soluzione per bagni decalcificanti con immersione dei pezzi.

GLOBALCHIM S.r.l.

-Sede Legale e Direzione commerciale:

Via Passione n° 4 - 20122 Milano

Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax

www.globalchim.it/com; info@globalchim.it

Applicazione del prodotto: CLEARSTEEL si applica a mezzo spugna o spazzola e, avvenuta la disincrostazione, deve essere neutralizzato con abbondante risciacquo.

Consumo e numero di strati CLEARSTEEL si applica in unico o più interventi. Il consumo è commisurato alla densità e resistenza delle incrostazioni da eliminare, ed alla percentuale di diluizione.

Misure di sicurezza: Evitare il contatto con mucose e pelle: usare guanti per evitare locali irritazioni in soggetti particolarmente predisposti. Nel caso di contatto accidentale con gli occhi risciacquare con acqua abbondante e consultare il medico. Ventilare opportunamente gli ambienti chiusi nei quali si impiega il prodotto

Ecologia: Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i relativi contenitori.

Note Legali: I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra a i fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Differenze dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà nessuna responsabilità da parte della società Globalchim S.r.l. , Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita a di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, contattare preventivamente il ns. Ufficio Tecnico.

GLOBALCHIM S.r.l.

-Sede Legale e Direzione commerciale:
Via Passione n° 4 - 20122 Milano
Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax
www.globalchim.it/com; info@globalchim.it