

## COVERTOP

Rivestimento impermeabilizzante per l'incapsulamento delle coperture in amianto-cemento

---

### *Indicazioni Generali*

#### **Descrizione:**

COVERTOP è una vernice per calcestruzzo monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa. Il prodotto forma, ad essiccamiento avvenuto, una pellicola elastica, impermeabile, resistente agli agenti atmosferici.

---

#### **Campi d'impiego**

COVERTOP protegge ed impermeabilizza le strutture in calcestruzzo soggette a piccole fessurazioni, coprendole con uno strato elastico resistente e continuo.

COVERTOP è, quindi, il prodotto specifico per le seguenti applicazioni:

- calcestruzzi soggetti a fessurazioni dovute a leggeri cedimenti, ritiri o dilatazioni termiche;
- strutture precomprese soggette ad ampie deformazioni sotto carico;
- lastre e coperture in fibro-cemento.

---

#### **Vantaggi:**

COVERTOP offre i seguenti vantaggi:

- eccezionale resistenza alla diffusione dell'anidride carbonica, proteggendo la struttura dai danni provocati dalla carbonatazione;
- perfettamente permeabile al passaggio del vapore acqueo, non è pertanto soggetto a fenomeni di sbollatura e di distacco;
- permette di coprire con facilità piccole fessure mantenendo l'elasticità anche a basse temperature (fino a -20°C);
- un'ottima resistenza alle sostanze chimiche aggressive comunemente contenute nell'atmosfera e all'invecchiamento;
- non subisce alterazioni per effetto dei raggi ultravioletti;
- semplice, rapido ed economico da utilizzare.

---

### **Caratteristiche**

#### **Colori:**

Rosso, grigio

#### **Conservazione:**

6 mesi negli imballi originali a temperatura compresa tra +5 °C e + 20°C

#### **Confezione:**

15 Kg

---

### **GLOBALCHIM S.r.l.**

Sede Legale e Direzione commerciale:

Via Passione n° 4 - 20122 Milano

Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax

[www.globalchim.it/com](http://www.globalchim.it/com); [info@globalchim.it](mailto:info@globalchim.it)

---

**Dati tecnici**

---

<b>Tipo di prodotto:</b>	monocomponente pronto dell'uso
<b>Densità:</b>	1,39 Kg/dm <sup>3</sup> ( $\pm 0,05$ )
<b>Contenuto di solidi in volume:</b>	$\approx 53\%$
<b>Viscosità dinamica:</b>	5000 $\div$ 7000 cP
<b>Diluente:</b>	Il prodotto non richiede diluizione
<b>Spessore film secco</b>	170/180 $\mu$ m (2x250 g/m <sup>2</sup> )

**Essiccamiento (a 20 °C e 70  $\div$  80**

<b>% di U.R.:</b>	3 $\div$ 4 ore
<b>Tempo di attesa tra le mani:</b>	8 ore (a 20°C)
<b>Consumo:</b>	ca. 0,25 $\div$ 0,35 kg/m <sup>2</sup> (corrispondenti a circa 0,18 $\div$ 0,25 l/m <sup>2</sup> ).

---

**Condizioni di applicazione ed uso**

---

**Preparazioni della superficie:** Deve essere asciutta, compatta, esente da parti staccate, priva di polvere. Eventuali buchi ed irregolarità devono essere preventivamente regolarizzate con malta speciale quale GLOBALCEM *rasante..* Su vecchie superfici già vernicate con COVERTOP, il prodotto può essere applicato direttamente senza primer, previa perfetta ed accurata pulizia delle superfici.

**Preparazione del prodotto:** Il materiale viene fornito pronto per l'uso. Mescolare a fondo prima dell'applicazione.

**Metodi di applicazione:** Il prodotto si applica a pennello o rullo. In caso di applicazione a pennello saranno visibili, dato lo spessore minimo da applicare, i segni delle pennellate. Analogamente con l'applicazione a rullo si otterrà un leggero effetto buccato.

**Consumo:** Il rivestimento nelle operazioni di incapsulamento dell'amianto si applica in due strati di colore contrastanti tra loro.

Consumo: 0,6-0,7 kg/m<sup>2</sup> in due mani.

I consumi sono intesi per mq di superficie trattata. Calcolare, pertanto, il reale sviluppo determinato dalle ondulazioni delle lastre.

**Misure di sicurezza:** COVERTOP non richiede misure di sicurezza particolari.

**Ecologia:** Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i relativi contenitori.

---

---

**GLOBALCHIM S.r.l.**

Sede Legale e Direzione commerciale:  
Via Passione n° 4 - 20122 Milano  
Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax  
[www.globalchim.it/com](http://www.globalchim.it/com); [info@globalchim.it](mailto:info@globalchim.it)

---

**Note Legali:** I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra a i fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Differenze dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà nessuna responsabilità da parte della società Globalchim S.r.l. , Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita a di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, contattare preventivamente il ns. Ufficio Tecnico.

---