

EPOXYCORNER

Formulato a base di resine epossi-polietaniche per la realizzazione di raccordi a sguscio

Indicazioni Generali

Descrizione:	EPOXYCORNER è un riempitivo sigillante, a base di resine epossi-polietaniche da applicare allo stato fluido per la realizzazione di raccordi a sguscio.
---------------------	---

Campi d'impiego	EPOXYCORNER trova applicazione per la creazione di raccordi arrotondati tra pavimento e parete, per evitare l'accumulo di sporco negli angoli a 90°. E' adatto nell'industria alimentare in genere ed in ambiente sanitario.
------------------------	--

Dati tecnici

Composizione:	resine epossi-polietaniche, indurenti amminici, cariche
Tipo di prodotto:	bicomponente da miscelare al momento dell'uso
Stato fisico:	pasta tixotropica
Contenuto di solidi in peso:	99 %(\pm 1)
Contenuto di solidi in volume:	99 %(\pm 1)
Viscosità	280.000 mPa·s
Diluente:	il prodotto non richiede diluizione
Pot life	40' a 20°C

Caratteristiche

Colore	grigio
Densità	1.200 Kg/dm ³ (\pm 50)
Conservazione	Conservare negli imballi originali sigillati 12 mesi dalla data di produzione a temperature comprese tra +5°C e +20°C.
Confezione:	10 Kg.

Condizioni di applicazione ed uso

Preparazione del prodotto	Miscelare accuratamente i due componenti utilizzando un mescolatore meccanico con utensile a spirale (fig.1), preferibilmente a velocità variabile, usando l'accorgimento di iniziare l'agitazione della base prima della miscelazione dei due componenti. Il reagente dovrà essere versato lentamente nel
----------------------------------	--

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:
Via Passione n° 4 - 20122 Milano
Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax
www.globalchim.it/com; info@globalchim.it

contenitore della base, solo quando questa sia totalmente in agitazione. La miscelazione sarà completata dopo alcuni minuti e comunque solo quando visivamente la miscela sarà cromaticamente omogenea. Addensare il formulato con AEROSIL in rapporto adeguato alla applicazione manuale.

Preparazione del supporto:

La superficie dovrà essere pulita, priva di oli e grassi ed altre sostanze inquinanti, perfettamente sana e compatta. Qualora le condizioni del supporto non fossero quelle indicate, sarà necessario eseguire operazioni di preparazione più o meno intensa.

Applicazione del prodotto:

Il prodotto si applica a mezzo spatola, spalmando EPOXYCORNER e successivamente lisciando il materiale usando una spatola arrotondata o un tubo del diametro desiderato, bagnando la spatola o il tubo con diluente.

Misure di sicurezza

Precauzioni

Prima di manipolare il prodotto, leggere le informazioni ad esso relative, le Schede di Sicurezza e le etichette dei suoi contenitori, per conoscere come usarlo in sicurezza e acquisire le informazioni sui rischi fisici o sanitari. Indossare l'equipaggiamento protettivo. Evitare il contatto con gli occhi. Evitare il contatto prolungato con la pelle. Non inalare i vapori.

Ecologia:

Non smaltire il prodotto non indurito nelle acque o nel terreno.
Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.

Note Legali:

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra a i fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Differenze dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà nessuna responsabilità da parte della società Globalchim S.r.l. , Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita a di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, contattare preventivamente il ns. Ufficio Tecnico.

GLOBALCHIM S.r.l.

Sede Legale e Direzione commerciale:
Via Passione n° 4 - 20122 Milano
Tel.: +39 (02) 76024249 pbx ; +39 (02) 77096798 fax
www.globalchim.it/com; info@globalchim.it