

MEROPE®

Recinzione in grigliato

Il differente posizionamento del piatto posto in posizione orizzontale offre un ottimo coefficiente tra trasparenza e robustezza oltre a renderla particolarmente adatta per aree di grande estensione. La particolare piantana a C integrata nel pannello offre facilità e velocità di installazione.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni

- Maglia 124x62 mm
- Piatti verticali 25x2 mm
- Tondi orizzontali 4,5 mm

Materiale

- Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

Rivestimento

- Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461.
- Verniciatura con Poliestere

Colori

- Colori Standard Verde RAL 6005, altri colori a richiesta secondo tabella RAL

Sistema di fissaggio

- Bullone M6x30 Inox

Piantane

- Piantana saldata in profilo speciale a "C" 11x25x49.

Cancelli

- Cancelli a battente un'anta, due ante, scorrevoli

Accessori

- Tappo Merope

Applicazioni

- Aree industriali
- Aree residenziali
- Aree commerciali
- Edifici pubblici
- Edifici scolastici



				Piantana					
				pannello		inghisare		tassellare	
H.	L.	peso	peso	sezione	lunghezza	peso zn.	lunghezza	peso zn.	punti fissaggio
mm	mm	kg/cad	kg/mq	mm	mm	kg/cad	mm	kg/cad	n°
994	1996	11,8	6,0	C 11x25x49x2	1294	2,7	1075	2,7	saldato
1366	1996	15,9	5,8	C 11x25x49x2	1666	3,5	1447	3,4	saldato
1862	1996	21,5	5,8	C 11x25x49x2	2162	4,5	1943	4,5	saldato

Voce di capitolo:

La recinzione in grigliato elettrofuso mod. Merope è costituita da pannelli modulari, monolitici, non giuntati o affiancati, altezza mm., larghezza 1996 mm, maglia 124x62 mm, profili orizzontali in piatto 25x2 mm (interasse 124 mm), collegamenti in tondo verticale Ø 4,5 mm (interasse 62 mm). Essi sono sorretti da piantane in speciale profilo a "C" simmetrico mm 11x25x49, saldati alle due estremità in modo da costituire un monoblocco già pronto per la posa in opera, dotate di opportune forature per il bloccaggio di pannelli consecutivi. L'interasse è di 2000 mm. La sommità della piantana è infine protetta da un tappo in MOPLEN nero per il fissaggio e la chiusura della parte superiore.

