

GIPSLINE



PROPRIETÀ ANTIVIBRANTI E FONOISOLANTI PER UN PANNELLO
DA APPLICARE DIRETTAMENTE ALLE PARETI ESISTENTI
ANTIVIBRATION AND SOUND INSULATING PROPERTIES FOR A PANEL
TO BE APPLIED DIRECTLY ONTO EXISTING WALLS
SCHWINGUNGSDÄMPFENDE UND SCHALLISOLIERENDE EIGENSCHAFTEN
FÜR DIE DIREKTE WANDMONTAGE

PAG. LISTINO
PAGE LIST
PREISLISTE

84

Pannello fonoisolante composto da una lastra di cartongesso ad alta densità accoppiata ad una membrana fonoimpedente in lattice di gomma, dalle elevate caratteristiche acustiche, caratterizzato da un peso elevato in uno spessore ridotto. È indicata per gli interventi altamente fono isolanti con sistemi a secco. Adatta per le pose in aderenza a parete, direttamente incollata sull'intonaco o sul laterizio. È consigliata la posa di una lastra di finitura finale (SOUNDBLOCK), montata a giunti sfalsati.

Sound insulation panel consisting of a high density plaster sheet coupled with a rubber latex sound-impedant membrane, with high acoustic characteristics as well as high weight in reduced thickness. It is suitable for highly sound-insulating dry systems. Suitable to be laid adhering to the wall, glued straight onto the plaster or brick. We recommend a final finishing sheet (SOUNDBLOCK) is laid, fitted with offset joints.


Schallsolisierendes Paneel, bestehend aus hochdichtem Rigips in Verbindung mit einer Membran aus Gummilatex mit hohen Schallschutzeigenschaften, kennzeichnend sind sein Gewicht und die geringe Stärke. Für alle hochwertigen Trockenbausysteme geeignet. Geeignet für das direkte Verkleben auf den Verputz oder auf den Ziegel. Es wird empfohlen, eine versetzt montierte Abschlussplatte (SOUNDBLOCK) zu montieren.



Codice Code Code	Formato Shape Format	Dimensioni Dimensions Abmessungen	Spessore Thickness Stärke	Peso Weight Gewicht	Fattore resistenza al vapore μ Steam resistance factor μ Wasserdampfdiffusionswiderstand μ	Conducibilità termica λ Thermal conductivity λ Wärmeleitfähigkeit λ
L020092422 L020103622	lastra sheet Platte	1,2 m (larghezza) x 2 m (larghezza) o 3 m 1.2m (width) x 2 m or 3 m (length) 1,2 m (Breite) x 2 m oder 3 m (Länge)	22 mm	14,2 kg/m ² pari a 34,08 kg/pannello (2m) 51,12 kg/pannello (3m) 14,2 kg/m ² equal to 34,08 kg/panel (2m) 51,12 kg/panel (3m) 14,2 kg/m ² gleich 34,08 kg/Paneel (2m) 51,12 kg/Paneel (3m)	$\mu = 15$	$\lambda = 0,116$ W/mK



ESEMPI DI UTILIZZO USE EXAMPLES ANWENDUNGSBEISPIELE



controparete a 2 lastre su struttura esistente
2-sheet false wall on existing structure
Zwischenwand aus 2 Platten auf bestehender Struktur

Incremento del potere fonoisolante apparente $R'w$, fino a 6 dB
Increase of the sound reduction index $R'w$ up to 6 dB
Erhöhung des bewerteten Schalldämm-Maßes $R'w$, bis zu 6 dB

INDICAZIONI DI POSA LAYING INSTRUCTIONS VERLEGEANLEITUNG

La lastra Gipsline viene fissata con il lato della membrana in lattice su un supporto privo di asperità a colla stesa con spatola dentata e/o con ancoraggi meccanici avendo cura di accostare perfettamente le lastre tra di loro.

The Gipsline sheet is fixed with the latex membrane side onto a smooth support using glue spread with a toothed spatula and/or mechanical fasteners, paying attention to place the sheets perfectly next to each other.

Die Platte Gipsline wird mit der Membranseite aus Latex mit Kleber und Zahnspatel oder mit mechanischer Verankerung an einer ebenen Fläche befestigt, dabei ist auf die perfekte Ausrichtung der Platten untereinander zu achten.