

# STEROPE®

## Recinzione in grigliato

Tra i prodotti di Nuova Defim a marchio Orsogril, Sterope rappresenta la recinzione di punta per capacità di unire all'eleganza e alla gradevolezza estetica anche la solidità e la trasparenza. Sono caratteristiche garantite dalla maglia rettangolare che la costituisce e che la rende un prodotto versatile. I pannelli della recinzione Sterope possono essere abbinati sia alla classica piantana in piatto sia a quella in tubolare ricalcato che rappresenta un'esclusiva del marchio Orsogril.

## Caratteristiche tecniche

### Dimensioni

- Maglia 62x132 mm
- Piatti verticali 25x2 mm
- Tondi orizzontali 4,5 mm

### Materiale

- Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

### Rivestimento

- Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461.
- Verniciatura con resine poliestere.

### Colori

- Verde RAL 6005, altri colori a richiesta secondo tabella RAL

### Sistema di fissaggio

- Bullone TDE M10x30 Inox
- Bullone Antifurto TTQST M10X30 Inox

### Piantane

- Piantana in piatto 60x7 - 80x8 a tassellare o a inghisare.
- Piantana in tubo Ø 50 a tassellare o a inghisare.

### Cancelli

- Cancelli a battente un'anta, due ante, scorrevoli

## Accessori

- Bullone Antifurto • Offendicola • Punte antiintrusione • Tappo tondo • Attacco intermedio • Squadretta telescopica

## Applicazioni

- Aree industriali
- Aree residenziali
- Aree commerciali
- Parcheggi
- Edifici scolastici



				pannello		inghisare			tassellare		
H.	L.	peso	peso	sezione	lunghezza	peso zn.	lunghezza	peso zn.	punti fissaggio	n°	
mm	mm	kg/cad	kg/mq	mm	mm	kg/cad	mm	kg/cad			
930	1992	16,5	8,9	60x7	1210	4,3	1011	4,0	2	3,2	
				tubo Ø 50	1210	3,1			1083		
1194	1992	20,2	8,5	60x7	1494	5,3	1275	4,9	2	3,9	
				tubo Ø 50	1494	3,8			1347		
1326	1992	22,1	8,4	60x7	1625	5,7	1407	5,4	2	4,2	
				tubo Ø 50	1625	4,1			1479		
1458	1992	23,9	8,2	60x7	1758	6,2	1539	5,9	2	4,5	
				tubo Ø 50	1758	4,5			1611		
1722	1992	27,7	8,1	60x7	2015	7,1	1803	6,8	2	5,2	
				tubo Ø 50	2015	5,1			1875		
1986	1992	31,4	7,9	60x7	2336	8,2	2067	7,7	2		
2118	1992	33,3	7,9	80x8	2470	11,6	2199	11,1	3		
2514	1992	38,9	7,8	80x8	2915	13,7	2595	12,9	3		

## Voce di capitolo:

La recinzione in grigliato elettrofuso modello "Sterope2" è costituita da pannelli modulari, monolitici, non giuntati od affiancati, altezza mm ...., larghezza 1992 mm, maglia 62x132 mm, profili verticali in piatto 25x2 mm (interasse 62 mm), collegamenti in tondo orizzontale Ø 4,5 mm (interasse 132 mm).

Cornici orizzontali dei pannelli in piatto da 25x4 mm, piegate e forate alle estremità per una lunghezza di 40 mm e con asola 12x16 mm.

Cornici saldate ai profili verticali mediante procedimento di elettrofusione senza materiale di apporto.