

PORTATE PANNELLI ALVEOLARI PRECOMPRESSI

Luci mt.	SOVRACCARICHI UTILI kg/m²																		
	130	400		600		800		1.000		1.500		2.000		2.500		3.000		3.500	
5,50	H 12	H 16	H 20	H 16	H 20	H 16	H 20	H 20	H 24	H 20	H 30	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 30	H 36
6,00	H 12	H 20	H 24	H 20	H 24	H 20	H 24	H 20	H 24	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 30	H 36	H 36	H 40
6,50	H 12	H 20	H 24	H 20	H 24	H 24	H 30	H 24	H 30	H 24	H 30	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40
7,00	H 12	H 20	H 24	H 20	H 24	H 24	H 30	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40
7,50	H 12	H 20	H 24	H 24	H 24	H 24	H 30	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40
8,00	H 16	H 20	H 24	H 24	H 30	H 24	H 30	H 30	H 30	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40
8,50	H 16	H 24	H 30	H 24	H 30	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40	
9,00	H 16	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40			
9,50	H 16	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 36	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40					
10,00	H 16	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40							
10,50	H 20	H 30	H 30	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40									
11,00	H 20	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40									
11,50	H 20	H 30	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40	H 40										
12,00	H 24	H 30	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40											
12,50	H 24	H 30	H 40	H 36	H 40	H 40													
13,00	H 30	H 40	H 40	H 40	H 40	H 40													
14,00	H 30	H 40	H 40																
15,00	H 40																		
16,00	H 40																		

- 1) Le due alternative di altezza per ogni luce e sovraccarico indicano l'altezza massima e minima consigliata, in funzione del tipo di vincolo e della rigidezza richiesta per il solaio (rapporto Luce/Altezza solaio = 1/35 per semplice appoggio)
- 2) Se si calcolano solai continui su più appoggi o incastrati, aumentare i sovraccarichi indicati del 10-20%

PORTATE PANNELLI ALVEOLARI PRECOMPRESSI

Luci mt.	SOVRACCARICHI UTILI kg/m²																		
	130	400		600		800		1.000		1.500		2.000		2.500		3.000		3.500	
5,50	H 12	H 16	H 20	H 16	H 20	H 16	H 20	H 20	H 24	H 20	H 30	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 30	H 36
6,00	H 12	H 20	H 24	H 20	H 24	H 20	H 24	H 20	H 24	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 30	H 36	H 36	H 40
6,50	H 12	H 20	H 24	H 20	H 24	H 24	H 30	H 24	H 30	H 24	H 30	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40
7,00	H 12	H 20	H 24	H 20	H 24	H 24	H 30	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40
7,50	H 12	H 20	H 24	H 24	H 24	H 24	H 30	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40
8,00	H 16	H 20	H 24	H 24	H 30	H 24	H 30	H 30	H 30	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40
8,50	H 16	H 24	H 30	H 24	H 30	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40	
9,00	H 16	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40			
9,50	H 16	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 36	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40					
10,00	H 16	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40							
10,50	H 20	H 30	H 30	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40									
11,00	H 20	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40									
11,50	H 20	H 30	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40	H 40										
12,00	H 24	H 30	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40											
12,50	H 24	H 30	H 40	H 36	H 40	H 40													
13,00	H 30	H 40	H 40	H 40	H 40	H 40													
14,00	H 30	H 40	H 40																
15,00	H 40																		
16,00	H 40																		

- 1) Le due alternative di altezza per ogni luce e sovraccarico indicano l'altezza massima e minima consigliata, in funzione del tipo di vincolo e della rigidezza richiesta per il solaio (rapporto Luce/Altezza solaio = 1/35 per semplice appoggio)
- 2) Se si calcolano solai continui su più appoggi o incastrati, aumentare i sovraccarichi indicati del 10-20%

PORTATE PANNELLI ALVEOLARI PRECOMPRESSI

Luci mt.	SOVRACCARICHI UTILI kg/m²																		
	130	400		600		800		1.000		1.500		2.000		2.500		3.000		3.500	
5,50	H 12	H 16	H 20	H 16	H 20	H 16	H 20	H 20	H 24	H 20	H 30	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 30	H 36
6,00	H 12	H 20	H 24	H 20	H 24	H 20	H 24	H 20	H 24	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 30	H 36	H 36	H 40
6,50	H 12	H 20	H 24	H 20	H 24	H 24	H 30	H 24	H 30	H 24	H 30	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40
7,00	H 12	H 20	H 24	H 20	H 24	H 24	H 30	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40
7,50	H 12	H 20	H 24	H 24	H 24	H 24	H 30	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40
8,00	H 16	H 20	H 24	H 24	H 30	H 24	H 30	H 30	H 30	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40
8,50	H 16	H 24	H 30	H 24	H 30	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40	
9,00	H 16	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40			
9,50	H 16	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 36	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40					
10,00	H 16	H 24	H 30	H 30	H 36	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40							
10,50	H 20	H 30	H 30	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40									
11,00	H 20	H 30	H 36	H 36	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40									
11,50	H 20	H 30	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40	H 40										
12,00	H 24	H 30	H 40	H 36	H 40	H 36	H 40	H 40											
12,50	H 24	H 30	H 40	H 36	H 40	H 40													
13,00	H 30	H 40	H 40	H 40	H 40	H 40													
14,00	H 30	H 40	H 40																
15,00	H 40																		
16,00	H 40																		

- 1) Le due alternative di altezza per ogni luce e sovraccarico indicano l'altezza massima e minima consigliata, in funzione del tipo di vincolo e della rigidezza richiesta per il solaio (rapporto Luce/Altezza solaio = 1/35 per semplice appoggio)
- 2) Se si calcolano solai continui su più appoggi o incastrati, aumentare i sovraccarichi indicati del 10-20%