

POLVERE BRIT (A+B)

Tappo cementizio a presa rapida

Premiscelato a base di cementi particolari e additivi che in soluzione con il catalizzatore fanno presa dopo pochi secondi.

VANTAGGI

- Semplice da applicare
- Rapidità di esecuzione
- Brevissimo tempo di presa

CAMPPI D'IMPIEGO

Sigillatura rapida di infiltrazioni d'acqua in spinta negativa.

RESA

A consumo.

CONFEZIONE

Secchio di plastica (A+B) da kg 1 o kg 5
(Parte A = 50% + Parte B = 50%).


STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in ambienti con temperatura superiore a +5°C.

Tempo di immagazzinamento 6 mesi.

APPLICAZIONE

1. Rimuovere dalla superficie scaglie di cemento, polvere, grassi ecc.
2. Preparare il tappo con *Polvere Brit* miscelando la quantità necessaria con il catalizzatore.
3. Amalgamare energicamente e una volta cominciata la catalizzazione, comprimere l'impasto nel foro. Tenere premuto a pressione per circa 3 minuti.



INDICAZIONI

- Per l'impermeabilizzazione completa della superficie, *Polvere Brit* deve essere sempre ricoperta con *WATstop* (vedi scheda tecnica).
- L'attrezzatura può essere lavata con acqua.

Dati Fisici/Tecnici

Aspetto	Polvere grigia
Peso specifico	kg/l 1,3
Tempo di posa	15 sec.
Contenuto in solidi	100%

IMPERMEABILIZZANTI E RIVESTIMENTI SPECIALI