

# LIMEPAINT

## Idropittura

Idropittura di colore bianco a base calce per interni. Particolarmente coprente e traspirante.

### VANTAGGI

- Traspirante
- Anti batterica
- Atossica

### CAMPI D'IMPIEGO

Pitturazione di pareti interne e cieli di stanza, ideale come finitura di decoro nel risanamento delle superfici umide in abbinamento al ciclo deumidificante Diasen.

### RESA

0,350 kg/mq.

### CONFEZIONE

Secchio di plastica da kg 5 e kg 20.

### COLORE

Può essere colorata a richiesta con paste acriliche.

### STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in ambienti con temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Tempo di immagazzinamento 12 mesi.

### APPLICAZIONE

Preparare il supporto. Se il supporto risulta essere già verniciato asportare eventuali pitture in fase di distaccamento; quindi stuccare eventuali imperfezioni e carteggiare.

1. Applicare una mano di impregnante D20.
2. Applicare a pennello o a rullo, una prima mano di Limepaint diluito con il 10% di acqua.
3. Applicare una seconda mano dello stesso prodotto quando la prima è asciutta.



- Utilizzare unicamente per superfici interne.
- L'attrezzatura può essere lavata con acqua.
- Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C.
- Applicare su supporti perfettamente maturati e che abbiano già effettuato i loro ritiri.
- Durante la manipolazione usare i mezzi di protezione personale.

### SICUREZZA

Per la manipolazione attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza relativa al prodotto.

### Dati Fisici/Tecnici

Aspetto	Bianco semidenso
Resistenza al weathering test	1000 ore senza evidenti variazioni
Temperatura di filmazione	+5°C

### FINITURE

Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e conoscenza, sono da ritenersi indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, si consiglia in ogni caso di eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell'impiego previsto. In caso di incertezze e dubbi contattare l'ufficio tecnico dell'azienda. La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente.