



Prodotto

**WHITE OUT**

- Tipo** : Pellicola in poliestere a Controllo Solare
- Installazione** : Interna
- Serie** : **PRIVACY TOTALE**
- Colore** : **Bianco perlato black out**
- Spessore** : 4 Mil / 2 Ply
- Garanzia** : **7 anni**, se installata da un applicatore autorizzato **SUN CONTROL®**
- Protezione** : Trattamento antigraffio trattato a raggi ultravioletti applicato a caldo.
- Adesivo** : Adesivo acrilico sensibile alla pressione.
- Garanzia** : Contro spellature, crepe, screpolature, delaminazione e demetallizzazione.
- Rottura vetro** : Garantiamo che la pellicola non provocherà rotture termiche, a patto che le specifiche ricevute siano corrette e il montaggio sia stato effettuato secondo le istruzioni del produttore.

**Benefici:**

Blocca il 100% della luce visibile.

**Uso raccomandato :**

Ideale ove non si voglia assolutamente il passaggio di luce o non si voglia la minima trasparenza e visibilità.

**Distributore esclusivo prodotti  
SUNCONTROL® - GARWARE:****FOSTER T. & C. S.r.l.**  
Via IX Strada, 4  
35129 Padova - ItaliaTel. 049.7808036  
Fax 049.2108835  
E-mail: [info@fostersrl.it](mailto:info@fostersrl.it)  
E-mail: [info@suncontrol.it](mailto:info@suncontrol.it)  
Web Site: [www.fostersrl.it](http://www.fostersrl.it)  
Web Site: [www.suncontrol.it](http://www.suncontrol.it)

Installatore autorizzato

Tel. **800.232928**  
Fax 049.8075898  
E-mail : [info@topfilm.it](mailto:info@topfilm.it)

Energia Solare			Luce Visibile										
T	A	R	T	A	R		UVR	FS	SHR	TSER	GR	E	U-Value
					Int	Ext							
.4	53.6	46	0	42.5		57.5	>100			85	100	.75	1.06

T = *Trasmessa*  
A = *Assorbita*  
R = *Riflessa*E = *Emissività*  
UVR = *Riduzione UV*  
FS = *Fattore Solare*SHR = *Riduzione Irraggiamento Diretto*  
TSER = *Totale Riduzione Energia Solare*  
GR = *Riduzione Abbaglio*