

POLYCOAT Vernice poliuretanica (A+B)

Vernice multiuso colorata poliuretanica all'acqua

È una vernice pigmentata bicomponente che si utilizza come finitura anche a diretto contatto con sistemi epossidici.

VANTAGGI

- Diluizione con acqua
- Resistenza ai raggi UV
- Ottima resistenza al passaggio dei mezzi gommati

CAMPI D'IMPIEGO

Pigmentazione e consolidamento dello strato superiore dei pavimenti, delle pareti oppure in ambienti dove necessita igiene e pulizia (forni, caseifici, salumifici, pastifici, laboratori chimici, bagni).
Superfici esterne.

RESA

Kg/mq 0,300 per 2 mani su superficie perfettamente liscia.

CONFEZIONE

Latta metallica da 4 kg + catalizzatore 1 kg (A+B).

COLORE

Bianco, rosso, grigio, verde a richiesta per minima quantità di 500 kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere conservato in ambienti ombreggiati.

Tempo di immagazzinamento 12 mesi.

Dati Fisici/Tecnici

Aspetto	Liquido
Resistenza ai sali	Ottima
Resistenza agli acidi organici	Scarsa
Resistenza ai solventi non ristagnanti	Buona
Resistenza agli acidi forti concentrazione 10%	Buona
Resistenza agli olii, gasolio e alla benzina non ristagnanti	Ottima
Peso specifico A+B	kg/l 1
Miscelazione rapporto peso	Parte A (1) - Parte B (0,25)

PAVIMENTI