

# PROTEZIONE ANTITRAUMA MURALE IGNIFUGA

Struttura portante	Pannello divisorio in fibra di legno fissato su supporto incombustibile, spessore cm 1,8, ignifugo classe I; completo di doppia barra metallica fissata dietro i pannelli
Imbottitura	Lastra di gomma espansa ignifuga classe 1 IM
Rivestimento	Bispalmato di PVC 600 g/mq, nei colori (anche assortiti) verde, giallo, rosso, blu, fucsia ignifugo classe II
Classificazione di resistenza al fuoco	Metodo di prova UNI 9174 categoria II
Fissaggio	Barra metallica da fissare a parete mediante tasselli ad espansione
Dimensioni finali	Cm 100x50x6 – 120x50x6 – 150x50x6 – 195x50x6
Utilizzo del prodotto	Parete modulare ammortizzante ad alta capacità di assorbimento degli urti, elevata sicurezza in caso di urti accidentali o spinte violente verso la parete. Il migliore utilizzo è indicato per qualsiasi attività didattica e di gioco con particolare riguardo al gioco con la palla e sono essenziali in locali di dimensioni ridotte adibiti ad esempio al pattinaggio artistico, ecc..
Note	Queste informazioni indicano i vari elementi della nostra attuale produzione e ci riserviamo il diritto di modificarli senza alcun preavviso. Esse rappresentano quanto di nostra conoscenza ed i risultati delle prove sono da considerarsi medi ed indicativi. Solo su richiesta al momento dell'ordine, la fattura riporterà la dicitura di conformità della presente scheda tecnica



RAPPORO DI PROVA		PA.	2
(UNI 9174)		classe	1
P.R. 001054700		prg.	1
		Prov.: 07/09/2004	

PRU. 001054700

• Metodo di prova:  
UNI 9174

• Prodotto: divisorio interno  
• Apparecchio sperimentalistico:

Identificazione	Velocità di progettazione (della sfera - mm/sec)	Tempo Danneggiata (sec)	Tempi di post Invecchiamento (s)	Danneggiata
1	3000	90	8	Assente
2	3000	260	8	Assente

CLASSIFICAZIONE:

• Uso: 001054700 (100%

CATEGORIA FREQUENTATA (secondo)	
---------------------------------	--

Il Rep. Dott. L. Cicali  
Post. di Verifica UNI  
Ing. Paolo Melis

*[Signature]*

Il Rep. Sal. Cicali  
Verifica  
Ing. Francesco Cicali

*[Signature]*