



il parquet dal 1910

ISTRUZIONI PER I PRODOTTI DELLA LINEA SKIN GAZZOTTI

SCHEDA PRODOTTO

Grazie per avere acquistato un prodotto Gazzotti. Vi preghiamo di leggere con attenzione e seguire scrupolosamente le indicazioni sottoriportate.

Prodotti

- Tutti i prodotti sono costituiti da uno strato di cuoio di circa 4 mm. e da un supporto ligneo stabilizzante uniti fra di loro con colla vinilica.
- Tutti i prodotti sono microbisellati sui quattro lati per evidenziare il formato delle singole liste.
- Tutti i prodotti sono esenti da emissione di formaldeide (norma ENV 717-1/98)
- Il cuoio è trattato in botte con pigmenti vegetali che conferiscono una colorazione a tutto spessore.
- Tutti i prodotti sono sottoposti ad uno speciale trattamento superficiale con resine poliuretatiche che riducono la porosità del cuoio rendendo il pavimento più resistente al calpestio e alle macchie. La patina superficiale risulta, per effetto del trattamento, più scura rispetto all'intero spessore del cuoio. Essendo il cuoio un materiale naturale, esistono differenze cromatiche e di fibratura che rendono tutti gli elementi differenti tra di loro. La tonalizzazione delle singole liste può essere differente.
- Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti.

Informazioni sulla posa

- Tutti i prodotti devono essere conservati in ambienti asciutti, con imballo integro. Gli imballi devono essere tolti solo al momento della posa, che deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti.
- Al momento della posa l'umidità ambientale deve essere compresa tra 45% e 60% e la temperatura non deve essere inferiore a 10° C.
- Tutti i prodotti devono essere incollati su sottofondi cementizi o su pavimenti preesistenti purché compatti ed idonei e non possono essere posati flottanti. La colla deve essere correttamente distesa sul sottofondo e non su fianchi e teste dei prodotti. Utilizzare sempre EG Eco Gazzotti o collanti bicomponenti. Al momento della posa eventuali residui di collanti vanno rimossi prima dell'essiccazione esclusivamente con uno straccio pulito senza utilizzo di alcool o solventi. Tutti i prodotti sono già finiti e utilizzabili dopo 24 ore dalla posa.
- L'umidità dei sottofondi non deve superare il 2% in peso per massetti di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l'1,7% per massetti riscaldanti e lo 0,5% per massetti di anidrite. Il controllo dell'umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo immediatamente prima della posa.
- Al momento della posa quando si rende necessario il taglio di una singola lista, è necessario incidere l'intero spessore del cuoio con un cutter prima di tagliare il supporto con sega: il contatto del cuoio con la sega può provocare sfrangiamenti del cuoio stesso.
- Nel caso in cui la posa sia effettuata in parete, installare liste di multistrato di larghezza 6 cm spessore 1 cm ogni 40 cm massimo incollando gli elementi di cuoio per punti in prossimità del multistrato e fissandoli con un piccolo chiodo nel maschio.
- Tutti i prodotti sono idonei per l'utilizzo in bagni, cucine e in presenza di riscaldamento a pavimento: è necessario comunque prevedere possibili naturali fessurazioni tra gli elementi. È necessario accertarsi che le situazioni ambientali siano assolutamente corrette e devono essere evitati allagamenti o ristagni d'acqua.
- Per la posa su pavimenti riscaldanti assicurarsi che l'impianto sia a norma, che le serpentine siano coperte da almeno cm 3 di massetto, che la temperatura massima del piano di posa sia di 28° C e che il riscaldamento sia messo in funzione gradualmente secondo gli schemi previsti per la posa dei parquet.
- Nel caso di difetti evidenti dei prodotti, **non si accettano contestazioni di nessun tipo sui materiali posati.** L'utilizzazione o l'alienazione dei materiali da parte del compratore costituiscono accettazione degli stessi e riconoscimento della corrispondenza a quelli pattuiti, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla e comunicarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.

Informazioni per la conservazione e per la manutenzione

- Una volta effettuata la posa è necessario mantenere le idonee condizioni climatiche. L'umidità dell'aria non compresa tra 45% / 60% può provocare la comparsa di fessurazioni tra lista e lista, di microfessure (setolature), di distacchi del cuoio dal supporto ligneo stabilizzante e di rigonfiamenti.
- È pertanto fondamentale garantire corrette condizioni ambientali anche in locali non abitati.
- Eventuali risalite di umidità dal sottofondo o allagamenti possono danneggiare in maniera anche irreversibile il pavimento.
- Il cuoio a contatto con la luce, nel tempo, può avere viraggi cromatici. Eventuali macchie di colore create dalla presenza di tappeti od altri oggetti, tendono a scomparire quando il pavimento viene esposto alla luce.
- L'utilizzo di alcool, solventi, acidi, ammoniaca può danneggiare irreparabilmente il prodotto: la manutenzione deve essere effettuata con un semplice straccio inumidito o solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idonei detersivi neutri e ben strizzato. Se necessario, per ridonare al vostro pavimento l'originaria luce, potrete aggiungere all'acqua Parquet Light Gazzotti. **In caso di manutenzione effettuata con prodotti differenti si possono arrecare danni anche irreparabili alla finitura.** Il prodotto non è rilevigabile.
- Tutti i prodotti si possono danneggiare per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini presenti sotto le suole delle scarpe, oggetti taglienti. Il calpestio, particolarmente in presenza di sabbia o altri elementi abrasivi, può nel tempo danneggiare la finitura anche in maniera irreversibile. Il trattamento superficiale svolge un'azione protettiva, ma non impedisce quanto sopra descritto. Le singole liste eventualmente danneggiate possono essere sostituite: suggeriamo di tenere un'adeguata scorta della partita utilizzata. Al momento della sostituzione la nuova lista può risultare di colorazione differente: a contatto con la luce, nel tempo, tenderà ad uniformarsi alle altre.
- Con il calpestio si provoca un naturale invecchiamento della superficie che appare più vissuta e naturale e non rappresenta pertanto un difetto ma una caratteristica precisa del prodotto.

Gazzotti S.p.A. garantisce i propri prodotti nei limiti di legge.