

COLORFUGA

Vantaggi

- Possiede una elevata resistenza alla compressione
- I colori sono realizzati con pigmenti resistenti agli UV
- Di rapida maturazione, consente una veloce messa in esercizio
- La superficie finale è molto compatta e idrorepellente

Come si usa

Su tutti i supporti usare la normale diligenza dello stato dell'arte. In caso di utilizzo su pietre e materiali assorbenti, si consiglia di provare preventivamente la pulibilità del sigillante per evitare macchie indelebili: in caso di necessità pretrattare la superficie con il prodotto antimacchia Maskstone. Non usare in giunti di dilatazione o fughe soggette a movimenti. Sigillare completamente le fughe riempiendole accuratamente utilizzando una specifica spatola di gomma, evitando vuoti o avvallamenti. Eliminare l'eccesso di prodotto immediatamente dopo. Colorfuga è disponibile in 29 colori. Trascorsi 10-12 giorni dalla sigillatura, qualora persistessero aloni di fugante sulla superficie trattata è possibile operare con un detergente acido come Cleanstone.

Utilizzo indicato

Ottimo per superfici pedonali sia interne che esterne (piscine, terrazzi, centri commerciali, abitazioni private).

Consumi

I consumi sono in funzione del formato delle piastrelle e della dimensione della fuga. Indicativamente per una fuga con larghezza 5 mm (circa 1 kg/m² per una piastrella di dimensioni 30x30 cm e spessore 2 cm, circa 0,8 kg/m² per una piastrella di dimensioni 30x30 cm e spessore 1,5 cm, ecc.).