




Sez. verticale




Sez. orizzontale



Sez. verticale



Sez. orizzontale



Legenda :

- 1 rasatura
- 2 lastra di cartongesso 12.5 mm classe 0
- 3 nastro vinilico monoadesivo
- 4 profilo a C in acciaio zincato autoportante 75x50 (spessore 0,6 mm)
- 5 polistirene spessore 5 mm
- 6 profilo a U in acciaio zincato 75x40 (spessore 0,6 mm)
- 7 barriere al vapore
- 8 rivestimento in materiale ceramico

altre caratteristiche:

- interasse dei profili 60 cm
- viti autoperforanti fosfatate
- barriera al vapore su un solo lato

- interasse dei profili 60 cm
- viti autoperforanti fosfatate
- barriera al vapore su entrambi i lati



Politecnico di Milano
Facoltà di
Architettura e Società

BEST

Dipartimento di Scienza e Tecnologia
dell'Ambiente Costruito
Building & Environment Science &
Technology

LCA 1

Laboratorio di Costruzione
dell'Architettura 1

Anna Mangiarotti
Tiziana Poli
Alessandra Zanoli

Studenti
Mario Abuzzesse 197584
Laura Colosio 197000
Chiara Confalonieri 195995

Assistente
Chiara Airoldi

abaco pareti

1:10

01-06-05

abaco
pareti

10