

tecnoquartz

caratteristiche tecniche technical characteristics caractéristiques techniques technische eigenschaften

metodo di prova test method methode d'essai prüfmethode

fondi plain tile fond unfliese

	resistenza attacco chimico chemical resistance résistance chimique chemischee beständigkeit	iso 10545-13	resistente resistant résistant beständig
	spessore thickness épaisseur stärke		12 mm
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostdbeständigkeit	iso 10545-12	ingelivo frost proof ingelif frostsicher
	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasserabsorption	iso 10545-3	$E \leq 0,04\%$
	resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion beugefestigkeit	iso 10545-4	$\leq 50N/mm$ $\times \leq 510 Kg/cm \times$
	carico di rottura breaking strength chargement de rupture bruchlast		
	resistenza abrasione profonda resistance to deep abrasion résistance à l'abrasion profonde widerstand gegen tiefenabrieb	iso 10545-6	$\leq 145mm \times$
	dilatazione termica thermal expansion dilatation thermique thermische dilatation	iso 10545-8	$\leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ C^{-1}$
	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux choc thermiques temperaturwechselbeständigkeit	iso 10545-9	resistente resistant résistant beständig
	coefficiente di scivolosità friction coefficient coefficient de friction reibungskoeffizient	din 51130	r10 (doral-silver-gneiss) r11 (hot sand-hard black)
	coefficiente di scivolosità friction coefficient coefficient de friction reibungskoeffizient	din 51097	classe b
	coeff. di scivolosità d.m. 236-89 friction coefficient d.m. 236-89 coefficient de friction d.m. 236-89 reibungskoeffizient d.m. 236-89	b.c.r.	$\mu > 0,40$
	usa test anti slip	astm c1028	wet/dry > 0,60
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches fleckenbeständigkeit	iso 10545-14	resistente resistant résistant beständig



Per informazioni relative alla marcatura CE dei prodotti Lea consultare il Sito Internet
For further information relative to CE regulations for Lea products, please consult the website
www.ceramichelea.com