



SERIE -MONTAUTO-

*Schema tecnico
Technical scheme*

SPECIFICHE

- Evitando la rampa si possono recuperare dai 50 ai 70 mq.
- Aumento del numero di posti auto.
- Trasformazione dello spazio occupato dalla rampa in giardino o posti auto.
- Sicurezza contro il furto.
- Basso consumo energetico.
- Consigliato per parcheggi a lungo termine.
- Alto livello di sicurezze operative funzionali.

DESCRIZIONE

- I montauto consentono di evitare la tradizionale rampa di accesso ai garage interrati, trasportando le auto al livello/i interrato/i utilizzando meno di 15 mq.
- Sono disponibili impianti con cappello di copertura pavimentabile ed impianti con un'unica piattaforma.


APPLICAZIONI

- Edifici residenziali.
- Clienti privati.
- Condomini.
- Enti pubblici.
- Parcheggi.
- Hotels.


PRESTAZIONI E CONSUMI

Modello	Potenza Motore	Potenza Richiesta	Velocità di Sollevamento
IP 1-CM	5.5 kW	7.6 kVA	0.06 m/s
IP 1-HM V.01-02-03	4 kW	5.5 kVA	0.08 m/s
IP 1-HM V.04-05	5.5 kW	7.6 kVA	0.10 m/s


Mod. IP 1-CM




Mod. IP 1-HMT Vers.03




Mod. IP 1-HM Vers.01



Mod. IP 1-HMT Vers.04



Mod. IP 1-HMT Vers.02



Mod. IP 1-HMT Vers.05

