

## RAPIDFLEX

### Vantaggi

- È un collante ad applicazione universale
- È ideale per l'esterno e per piscine
- Resistente al gelo
- Sovrapponibile a pavimentazioni preesistenti
- Elevata adesività e flessibilità
- Permette di incollare anche a basse temperature 5-10° C

### Come si usa

Effettuare un'accurata pulizia ed eliminare parti incoerenti, olii, grassi, vernici e tutto ciò che può impedire una corretta adesione del collante dal supporto. Agitare la tanica di Rapidflex componente B per omogeneizzarne il contenuto e versare in un contenitore di servizio adatto. Immettere poi la componente A e mescolare a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo senza grumi. Stendere il collante sulla superficie in uno strato sottile e omogeneo con la parte liscia della spatola allo scopo di uniformare l'assorbimento e, soprattutto, sfruttare appieno l'intero tempo aperto del prodotto. Procedere con la posa delle piastrelle facendo pressione per favorire il contatto con il collante e la più ampia bagnatura. Per piastrelle di formato grande praticare la doppia spalmatura

### Utilizzo indicato

Ottimo per pavimentazioni esterne, piscine e rivestimenti

### Consumi

2,5-4 kg/m<sup>2</sup> con spatola a denti da 4 e 5 mm, 5-6 o più kg/m<sup>2</sup> con spatola da 6 mm oltre 8 kg/m<sup>2</sup> con spatola da 10 mm