Novità 2011

th[er]mo passiv

FINESTRE IN PVC/ALLUMINIO

Internorm





th[er]mo passiv

PIÙ EFFICIENZA ENERGETICA PIÙ QUALITÀ DI VITA

- [ ] Anta vetro design senza profilo esterno
- [ ] Inserti schiumati nel telaio
- [ ] Profondità 90mm
- [ ] Vetro triplo da 48mm con doppio basso emissivo SOLAR+
- [ ] Canalina Edelstahl
- [ ] Intero programma colori

th[er]mo passiv

FINESTRE IN PVC/ALLUMINIO

Internorm



UNA INNOVATIVA COMBINAZIONE DI MATERIALI, CON LA MODERNITÀ DELL'EFFETTO "TUTTO VETRO"

Questa combinazione di materiali offre un eccezionale termoisolamento per la finestra e previene al massimo la formazione di condensa.



ATTENZIONE ALL'AMBIENTE

THERMO PASSIV - un telaio speciale con l'aggiunta di termoschiuma altamente isolante (priva di HCFC alogenati, HFC alogenati ed HFC).



MANIGLIE DAL DESIGN ACCATTIVANTE

Una bella maniglia, in un design minimalista.



th[er]mo passiv

- [ ] Vetro standard SOLAR+ 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (U_g = 0,6 con canalina Edelstahl) - U_w = 0,79 W/m²K
- [ ] Valore Uw migliore con LIGHT 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (U_g = 0,5 con canalina Edelstahl) - U_w = 0,71 W/m²K (U_g = 0,5 con canalina ISO) - U_w = 0,69 W/m²K
- [ ] isolamento acustico fino a 42 dB
- [ ] Profondità 90mm
- [ ] Telaio NR = 98mm - Telaio SR = 87mm
- [ ] Spessore piantone = 154mm Spessore nodo 2-ante = 100mm
- [ ] Di serie con ferramenta nascosta (a vista su richiesta)
- [ ] Disponibile in versione Classic ed Exclusiv, anche nell'innovativo Exclusiv2
- [ ] Anche con soglia ribassata in PVC
- [ ] Innovativa estetica per porte con chiusura con cilindro
- [ ] Tre guarnizioni di serie
- [ ] A richiesta con ferramenta di sicurezza WK1-WK2

[prodotto idoneo per **case a basso consumo energetico e passive**]

[**NOVITÀ 2011**]

[Versione Speciale **prodotto certificato per case passive** PHI]