
S C H E D A D I S I C U R E Z Z A

Stampata il..... 01.01.2007 Revisione n. 1 del 01.01.2007

1. Identificazione del preparato e della Societa'

1.1 Identificazione del preparato

Denominazione Paintlac Smalto Murale Opaco

Descrizione/Utilizzo Pittura murale a base acqua

1.2 Identificazione della Societa'

Ragione Sociale MATERIS PAINTS ITALIA S.p.A.

Indirizzo Sede Legale: via Nino Bixio, 47/49

Localita' e Stato..... 20026 Novate Milanese

(Milano) ITALIA

TEL. (+39)199119955

FAX (+39)199119977

2. Composizione / Informazione sugli ingredienti

Questo prodotto non contiene sostanze classificate pericolose per la salute in concentrazioni tali da dover essere indicate in questo paragrafo della scheda di sicurezza ai sensi delle normative comunitarie e nazionali vigenti. Eventuali altri rischi: consultare le sezioni 3 e 15 della presente scheda.

3. Indicazione dei pericoli

Questo prodotto non presenta evidenze di pericolosità per la salute o per l'ambiente nè evidenze di rischio per le sue proprietà chimico-fisiche.

4. Interventi di primo soccorso

Non sono noti episodi di danno al personale addetto all'uso del prodotto. Tuttavia, in caso di necessita', si adottino le seguenti misure generali.

Inalazione: Portare il soggetto all'aria fresca. Se la respirazione e' difficoltosa, praticare la respirazione artificiale e consultare il medico.

Ingestione: Consultare il medico; indurre il vomito solo su istruzione del medico; non somministrare nulla per via orale se il soggetto e' incosciente.

Occhi e pelle: lavare con molta acqua; se l'irritazione persiste consultare il medico.

5. Misure antincendio

Raffreddare i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute e la sicurezza. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.

6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale.

Arginare con terra o materiale inerte. Raccogliere la maggior parte del materiale ed eliminare il residuo con getti d'acqua.

7. Manipolazione e immagazzinamento

Conservare in recipienti ben chiusi, lontano da fonti di calore e al riparo dal gelo.

Seguire le norme di buona igiene industriale adottando gli idonei mezzi di protezione individuale come guanti, tuta da lavoro e occhiali protettivi. Non mangiare ne' fumare sul lavoro; lavarsi le mani prima di mangiare ed alla fine del turno lavorativo.

Si consiglia di effettuare un controllo sanitario con la frequenza e le modalita' a giudizio del medico.

Stato fisico	Liquido
Colore	Bianco, e colori vari
Odore	Lieve, caratteristico
pH	8,7-9,7
Punto ebollizione	N.D.
Punto infiammabilita' ...	> 61°C
Proprieta' comburenti ...	N.D.
Proprieta' esplosive	N.D.
Tensione di vapore	N.D.
Solubilita'	Completa in acqua, glicoli. Insolubile in solv. idrocarb.
Viscosita'	5000 mPa.s
Densita' rispetto aria ..	>1
Peso specifico	20°C 1,400 kg/l
Velocita' di evaporazione	N.D.
Coefficiente di ripartiz.	
n-ottanolo/acqua:	N.D.

Il prodotto e' stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare vapori potenzialmente dannosi alla salute.

Non sono noti episodi di danno alla salute dovute all'esposizione al prodotto. In ogni caso si raccomanda di operare nel rispetto delle regole di buona igiene industriale.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

Non scaricare mai in fognature o acque superficiali o sotterranee.
Se il rifiuto è solido, si può smaltire in discarica la cui tipologia deve essere individuata secondo i criteri fissati dalla legge. Questo criterio è valido anche per i contenitori vuoti dopo adeguato lavaggio.
In ogni caso seguire le disposizioni locali per lo smaltimento.

La materia non è da considerarsi pericolosa ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

15. Informazioni sulla normativa

Simboli di pericolo: Nessuno

Fraasi di rischio (R): Nessuna

Etichettatura limitazione delle emissioni composti organici volatili (COV):
Pitture opache per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/a): 75g/L (2007); 30g/L (2010)

Paintlac Opaco contiene al massimo 30 g/L di COV

I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria a patto che i risultati della valutazione dei rischi dimostrino che vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure previste dall'articolo 72-quinquies comma 1 del decreto legislativo n. 25 del 2 febbraio 2002 sono sufficienti a ridurre il rischio.

16. Altre informazioni.

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti
3. Direttiva 91/155/CEE e successive modifiche
4. The Merck Index.Ed.10
5. Handling Chemical Safety
6. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
7. INRS - Fiche Toxicologique
8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
9. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989

NOTA PER L'UTILIZZATORE:

le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Modifiche rispetto alla revisione precedente

Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni: Prima emissione.