

SPECIFICHE TECNICO-COMMERCIALI

Fattibilità	I criteri di inserimento della porta pedonale non cambiano rispetto alla versione precedente, sia per quanto riguarda la larghezza massima del portone che per la larghezza massima della porta pedonale.
Disponibilità su linee e modelli	Tutti i modelli che prevedono la configurazione Stop&Go (esclusi quelli della Wood Line) possono utilizzare la porta pedonale senza zoccolo.
Realizzazione	<p>La soglia calpestabile è realizzata per mezzo di due profili di alluminio ad incastro di cui uno strutturale ed uno di carterizzazione. Il profilo strutturale ha varie funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costituisce l'alloggiamento per il pannello di base; • Permette di inserire la guarnizione a labbro di tenuta inferiore; • Permette di costituire una continuità estetica e strutturale con gli altri profili della porta pedonale; • Sostituisce e integra le funzioni dell'omega di rinforzo.
Altezza soglia	Solamente 30 mm nel punto più alto. Inoltre il profilo della soglia è smussato in modo da non costituire possibilità di inciampo.
Colore profili	Il profilo strutturale sarà di colore nero Sallox. Il profilo carter resterà grezzo.
Montaggio	Il pannello di base sarà consegnato con il profilo soglia e la guarnizione già montati.
Omologazione	Viste le dimensioni e la forma della soglia (salvo interpretazioni arbitrarie e soggettive degli ispettori), questo tipo di porta pedonale inserita è omologabile dagli organi di controllo come uscita di sicurezza.
Versione precedente	Per le situazioni particolari (es. rampe / scivoli garage) o per esigenze non spinte sarà ancora possibile acquistare la versione precedente della porta pedonale inserita con lo zoccolo.
Ordinabile	Da Maggio 2009.