



Prodotto

BLACK OUT

- Tipo** : Pellicola in poliestere a Controllo Solare
Installazione : Interna
Serie : **PRIVACY TOTALE**
Colore : **Nero black out**
Spessore : 4 Mil / 2 Ply
Garanzia : **7 anni**, se installata da un applicatore autorizzato **SUN CONTROL®**
Protezione : Trattamento antigraffio trattato a raggi ultravioletti applicato a caldo.
Adesivo : Adesivo acrilico sensibile alla pressione.
Garanzia : Contro spellature, crepe, screpolature, delaminazione e demetallizzazione.
Rottura vetro : Garantiamo che la pellicola non provocherà rotture termiche, a patto che le specifiche ricevute siano corrette e il montaggio sia stato effettuato secondo le istruzioni del produttore.

Benefici:

Blocca il 100% della luce visibile.

Uso raccomandato :

Ideale ove non si voglia assolutamente il passaggio di luce o non si voglia la minima trasparenza e visibilità.


**Distributore esclusivo prodotti
SUNCONTROL® - GARWARE:**
FOSTER T. & C. S.r.l.
 Via IX Strada, 4
 35129 Padova - Italia

 Tel. 049.7808036
 Fax 049.2108835
 E-mail: info@fostersrl.it
 E-mail: info@suncontrol.it
 Web Site: www.fostersrl.it
 Web Site: www.suncontrol.it

Installatore autorizzato


 Tel. 800.232928
 Fax 049.8075898
 E-mail : info@topfilm.it

Energia Solare			Luce Visibile				UVR	FS	SHR	TSER	GR	E	U-Value
T	A	R	T	A	R								
					Int	Ext							
0	59.3	40.7	0	96.5		3.5	>100			85	100	.63	1.00

 T = *Trasmessa*
 A = *Assorbita*
 R = *Riflessa*

 E = *Emissività*
 UVR = *Riduzione UV*
 FS = *Fattore Solare*

 SHR = *Riduzione Irraggiamento Diretto*
 TSER = *Totale Riduzione Energia Solare*
 GR = *Riduzione Abbaglio*