

BETONFLEX

Vantaggi

- È un collante ad applicazione universale
- È ideale sia per pavimentazioni interne che esterne
- Resistente al gelo
- Sovrapponibile a pavimentazioni preesistenti
- Elevata adesività e flessibilità
- Altamente deformabile

Come si usa

Effettuare un'accurata pulizia ed eliminare parti incoerenti, olii, grassi, vernici e tutto ciò che può impedire una corretta adesione del collante dal supporto. Versare l'acqua d'impasto in un contenitore di servizio adatto. Mescolare a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo senza grumi. Stendere il collante sulla superficie in uno strato sottile e omogeneo con la parte liscia della spatola allo scopo di uniformare l'assorbimento e, soprattutto, sfruttare appieno l'intero tempo aperto del prodotto (30 minuti). Procedere con la posa delle piastrelle facendo pressione per favorire il contatto con il collante e la più ampia bagnatura. Per piastrelle di formato grande praticare la doppia spalmatura quando si debba posare in esterni, in previsione di frequenti gelate invernali.

Utilizzo indicato

Ottimo per pavimentazioni pedonali esterne ed interne.

Consumi

I consumi sono molto variabili da 3,75 kg/m² per realizzare un incollaggio a spessore minimo di 3 mm a 11,25 kg per 9 mm e così via.