
**M163810**  
**CHOCOLATE terra TC-LEL**  
 Moka


Apparecchio da terra a doppia emissione per lampade fluorescenti 4x24W, 6x24W T16 e 2x55W TC-LEL. Testa e stelo in alluminio. Base in acciaio. 2 colori: marrone e bianco. Vano ottico in policarbonato con diffusore PRISMOPTIC. Rendimento: fino a 77%. Distribuzione del flusso luminoso: 34% emissione diretta e 66% emissione indiretta (T16), 32% emissione diretta e 68% emissione indiretta (TC-LEL). 4 versioni: alimentazione elettronica con interruttori per accensione totale o parziale, variazione di luce tramite pulsante, rilevatore di presenza con spegnimento temporizzato, e sistema INTERACTIVE-DALI che combina il rilevatore di presenza e l'autoregolazione in funzione della luce del giorno. Schermo antipolvere in policarbonato da ordinare separatamente. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

**Apparecchio**

Codice articolo:	M163810
Designer:	a.g LIGHT
Tipologia di prodotto:	Apparecchi da terra
Materiale:	Alluminio verniciato
Colore:	Moka
Peso (Kg):	13,5
Made in:	Francia

**Lampada**

Lampada inclusa:	No
Codice ILCOS:	FSDH
Descrizione emissioni:	2 x TC-LEL (2G11) 55W
Tipo:	Fluorescenti compatte
Numero:	2
Modello:	TC-L
Attacco:	2G11
Potenza lampada (W):	55
Potenza totale (W):	110
Durata lampada (h):	12000
Flusso luminoso (lm):	4800
Tensione (V):	220V-240V
Indice di resa cromatica (Ra):	1B


**Ottica**

Emissione:	Diretta/Indiretta
Materiale e finitura del diffusore:	Ottica diffondente prismata
Finitura e materiali del riflettore:	N/S
Materiale e finitura dell'ottica:	N/S

**Alimentatori**

Tensione di alimentazione (V):	220V-240V
Tipologia gruppo alimentazione:	Elettronico
Tipo di trasformatore:	N/A
Disponibilità versione d'emergenza:	N/S

**Installazione**

Ambiente di utilizzo:	Interni
Tipo di soffitto:	N/S
Installazione:	N/S
Lunghezza (mm):	593



**M164200**  
Schermo anti-polvere in policarbonato

Trasparente