

ONDUCLAIR PC Profilo: GRECA 75-18

CAMPPI D'IMPIEGO

Le lastre ondulate o grecate **ONDUCLAIR PC**, sono destinate alla realizzazione di parti illuminanti di coperture o rivestimenti, di tutte le tipologie di costruzioni (residenziali, industriali, agricole). Data la trasparenza del prodotto costante nel tempo e la resistenza agli urti (grandine) le lastre **ONDUCLAIR PC** sono particolarmente indicate per la realizzazione di serre e vivai.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Le lastre **ONDUCLAIR PC** sono costituite da una resina a base di policarbonato (resina termoplastica). Tutte le lastre vengono protette sulla parte superiore contro i raggi U.V. tramite un procedimento per coestruzione, in grado di garantire alle stesse un'ottima stabilità della trasmissione luminosa nel tempo.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Caratteristiche	U. M.	Valore
Spessore:	SP 08/10 SP 10/10 SP 12/10	mm 08/10 10/10 12/10
Inerzia del profilo:	SP 08/10 SP 10/10 SP 12/10	cm ⁴ 5,43 6,79 8,15
Peso:	SP 08/10 SP 10/10 SP 12/10	kg/m ² 1,29 1,61 1,93
Modulo di elasticità		da N/cm ² 22.000
Coefficiente di dilatazione		m/m°C 6,5 x 10 ⁻⁵
Conduttività termica		W/m°C 0,16
Reazione al fuoco		Euroclasse B s1 d0
Temperatura d'esercizio		°C -30 / +130
Colore		crystal, opalino, bianco latte


A richiesta possono essere fornite lunghezze fino a 12 ml.

INTERASSE APPOGGI

Spessore	Freccia (mm)	INTERASSE APPOGGI mm								
		Carico su 3 appoggi da N/m ²								
SP 08/10	1/50	968	845	768	713	671	637	610	586	566
	1/100	768	671	610	566	532	506	484	465	449
SP 10/10	1/50	1043	911	827	768	723	687	657	631	610
	1/100	827	723	657	610	574	545	521	501	484
SP 12/10	1/50	1108	968	880	817	768	730	698	671	648
	1/100	880	768	698	648	610	579	533	533	514

Spessore	Freccia (mm)	INTERASSE APPOGGI mm								
		Carico su 2 appoggi da N/m ²								
SP 08/10	1/50	859	750	682	633	596	566	541	520	502
	1/100	682	596	541	502	473	449	430	413	399
SP 10/10	1/50	926	809	735	682	642	610	583	561	541
	1/100	735	642	583	541	509	484	463	445	430
SP 12/10	1/50	984	860	781	725	682	648	620	596	575
	1/100	781	682	620	575	542	514	492	473	457

Scheda Tecnica: ST 019



CONFEZIONE: pianali

COLORE: crystal, opalino, bianco latte

ONDUCLAIR PC è un prodotto marcato CE conformemente alla NORMA EN 1013



Onduline®
ITALIA

Onduline Italia S.r.l.

Sede sociale e Direzione:

Via Sibolla 52/53 - 55011 Altopascio (LU)

Tel. +39 0583 25611

Fax +39 0583 264582

mail@onduline.it

www.onduline.it

