

ONDUTISS VAP CONTROL 220

Scheda Tecnica: ST 056

REV. 04/2016

Documento non contrattuale. I dati riportati in questo documento sono indicativi. L'azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei prodotti, qualora lo ritenesse necessario. Questa versione annulla e sostituisce tutte quelle precedenti emesse.

CAMPPI D'IMPIEGO

ONDUTISS VAP CONTROL viene utilizzato quale schermo freno vapore e di tenuta all'aria e al vento, avente la funzione di controllare il passaggio di vapore per evitare l'insorgere di fenomeni di condensa all'interno dei pacchetti di copertura. Svolge al contempo la funzione di copertura impermeabile provvisoria.

- Sistemi di posa indicati:*
- su supporti discontinui, con ventilazione inferiore dello schermo di min. 2 cm.
 - su supporti continui, con camera di ventilazione inferiore al supporto continuo di min. 2 cm.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Film in polipropilene permeabile al vapore acqueo, protetto su entrambi i lati da due strati di tessuto non tessuto di polipropilene.

Disponibile con una banda adesiva integrata (T) o con due bande adesive integrate (TT)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Caratteristiche	U. M.	Valore
Lunghezza	m	50
Altezza	m	1,5
Peso	gr/m ²	220
Peso rotolo	kg	16,5

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	U. M.	Valore
Coefficiente S _a	m	4
Resistenza allo strappo da chiodo (L/T)	N	225/300
Resistenza alla rottura (L/T)	N/5 cm	380/300
Allungamento a rottura (L/T)	%	60/80
Impermeabilità	-	conforme
Stabilità ai raggi UV	-	3 mesi
Reazione al fuoco	Classe	E

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Ogni rotolo di **ONDUTISS VAP CONTROL** è etichettato e protetto con un involucro in polietilene. I rotoli sono confezionati in posizione orizzontale su pianali di legno. Per lo stoccaggio i rotoli devono restare in posizione orizzontale. I pianali non possono essere sovrapposti.

Quantità per pianale: n° 30 rotoli = 2.250 m²



CONFEZIONE: pianali

COLORE: Grigio

ONDUTISS VAP CONTROL
è un prodotto marcato CE
conformemente alla NORMA
EN 13984



Onduline®
ITALIA

Onduline Italia S.r.l.

Sede sociale e Direzione:

Via Sibolla 52/53 - 55011 Altopascio (LU)

Tel. +39 0583 25611

Fax +39 0583 264582

mail@onduline.it



www.onduline.it

