

## **Dati Tecnici Servoscala con poltroncina Capri-V56**

Sistema di trasporto con guida curva per persona seduta

- Conforme alla Direttiva Europea 2006/95/CEE Bassa Tensione;
  - Conforme alla Direttiva Europea 2004/108/CEE Compatibilità Elettromagnetica;
  - Conforme alla Direttiva Europea 2006/42/CEE Direttiva Macchine (autocertificazione);
  - A norma Dlgs n.ro 17 del 19/02/2010
- 

### **VERSIONE**

Guida sinistra o destra (guardando dal basso, se il muro (o la ringhiera) rispetto alla trave di guida sono a sinistra, versione sinistra; se sono a destra versione destra). La macchina è identica in tutte le situazioni.

### **INSTALLAZIONE**

L'impianto è adatto solamente per installazioni interne.

### **COLORE**

Carrozzeria avorio RAL 1013; guida avorio RAL 1013; disponibile in altri colori: marrone RAL 8024, grigio RAL 7047;

### **PENDENZA**

Da -61°a +61°;

### **GUIDA**

A binario unico, formato da tubo a sezione circolare di diametro 76 mm, con cremagliera saldata sulla parte inferiore; gira sul alto esterno e sul lato interno della scala; il raggio di curvatura minimo è 600 mm per curve esterne e 350 mm per curve interne; Segue sostanzialmente l'andamento della scala e dei pianerottoli. A richiesta, può essere prolungata in alto e in basso, per facilitare lo sbarco/imbarco.

### **LARGHEZZA MINIMA SCALA**

- 770 mm minimo con curva per guida interna;
- 740 mm minimo con curva per guida esterna (riducibile a 690 mm con sedile ruotato di 45°);

### **SPAZIO ATTERRAGGIO PEDANA**

680 mm. minimo (a richiesta riducibile a 573 mm)

### **INGOMBRO GUIDA**

- 170 mm minimo (con zoccolo di 30 mm) con guida esterna
- 190 mm minimo (con zoccolo di 30 mm) con guida interna

### **INGOMBRO GUIDA IN BASSO**

659 mm. minimo (A richiesta riducibile a 256 mm)

## **INGOMBRO PEDANA CHIUSA**

420 mm. minimo

## **ATTACCHI**

Mediante piedi che permettono il fissaggio sui gradini con tasselli ad espansione

## **ALIMENTAZIONE**

Con batteria a 24 V cc; la carica avviene alle due fermate estreme della guida; a richiesta punti di ricarica intermedi. Totale assenza di cavi in movimento

## **VELOCITA'**

Max 9 mt/min. in rettilineo con partenza ed arrivo "dolce"

## **PORTATA 125 KG.**

## **COMANDI**

Sempre del tipo a "uomo presente"; a bordo comandi ritardati di salita e discesa e chiave estraibile. Ai piani, pulsantiera con radiocomandi con chiamata e rimando, sempre ritardati; A richiesta, pulsantiera con radiocomando per accompagnatore.

## **TRAINO**

Ingranamento positivo di un pignone dentato su cremagliera.

## **MOTORE**

2 motori per una potenza tot: 360W installati a bordo, con freno elettromeccanico a mancanza di corrente.

## **CORPO MACCHINA**

Dotato, di serie, di dispositivi anticesoimento, antiurto e antischiacciamento.

## **SEDILE**

Ribaltabile manualmente; Il sedile è di tipo girevole, con due braccioli. L'imbottitura, di serie in vinile di colore beige, a richiesta può essere fornita con altri colori (rosso e blu).

## **SICUREZZE TRASPORTATO**

Bassissima tensione; extracorsa e anticollisione elettrici di sicurezza a distacco obbligato.

## **SICUREZZE LUNGO LA VIA DI CORSA**

Dispositivi anticesoimento, antiurto ed antischiacciamento con microinterruttori di sicurezza a distacco obbligato;

## **STATO DI FORNITURA**

- Guida
- Carrello, sedile ed accessori

## **A CARICO DEL CLIENTE**

Il cliente deve provvedere a sue spese, oltre che alla movimentazione delle parti consegnate, ad effettuare (prima della consegna) tutte le eventuali modifiche al vano. Il cliente deve assicurarsi che sia disponibile una presa di corrente al piano alto per guide di lunghezza minore di 15 metri oppure 2 prese di corrente (una al piano alto e una al piano basso) per guide di lunghezza maggiore o uguale a 15 metri. Sempre a carico del cliente sono gli oneri per tutte le spese di ripristino e di eventuali collaudi.

La responsabilità per la resistenza dei muri e/o dei gradini, dei pavimenti e dei plinti è a totale carico del cliente, nonché l'adempimento degli obblighi prescritti dal D. Lgs. 81 del 09/04/2008 per la parte di competenza dell'acquirente.

**N.B. I dati qui riportati sono indicativi e non impegnativi;**  
**Vimec S.r.l. si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di alcun pre-avviso.**

**01/02/2010R**