

Adesivil D3

**Adesivo senza solventi,
per pavimenti
galleggianti prefiniti
in legno o laminati,
resistente all'acqua**



CAMPPI DI APPLICAZIONE

- Incollaggio maschio-femmina di elementi prefiniti in legno.
- Incollaggio maschio-femmina di laminati e pannelli di legno ricomposto.
- Incollaggio in generale di piccoli elementi di legno e lavori di bricolage.
- Incollaggio di serramenti esterni, mobili bagno e cucina, esposti all'acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Adesivil D3 è un adesivo, a base di resine acetoviniliche in dispersione acquosa, che non contiene solventi ed altre sostanze pericolose. Pertanto può essere utilizzato senza effetti dannosi per la salute e non necessita di particolari accorgimenti nell'immagazzinaggio.

Adesivil D3 ha una buona rapidità di presa e, ad asciugamento avvenuto, il film che si ottiene è trasparente e resistente all'acqua secondo la classe D3 della norma EN 204/205.

L'adesione, la resistenza ai carichi statici e al caldo, anche per lunghi periodi, sono ottime.

AVVISI IMPORTANTI

- Non utilizzare a temperatura inferiore a +15°C.
- Non diluire con acqua.
- Non utilizzare per incollare parquet direttamente sul sottobordo, usare gli specifici adesivi MAPEI per la posa del parquet.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Adesivil D3 è disponibile in un pratico flacone dotato di beccuccio dosatore. Tale beccuccio è sagomato con una forma a "gradini" che permette il taglio a seconda della quantità che è necessario applicare. Stendere nella femmina della doga del pavimento prefinito una quantità tale da assicurare una buona

bagnatura. Inserire l'elemento successivo prima che l'adesivo sia asciutto (5-10') e comprimere con forza. Eventuali sbavature di Adesivil D3 debbono essere eliminate immediatamente con uno straccio umido. La pavimentazione sarà pedonabile dopo circa 12-24 ore mentre per il completo indurimento è necessario attendere 24-48 ore; la velocità di asciugamento dell'adesivo dipende dalla temperatura dell'ambiente e dall'assorbimento del legno.

CONSUMO

Il consumo è di circa 0,025 kg/m lineare (0,1-0,2 kg/m² se utilizzato per l'incollaggio e l'accoppiamento di elementi di legno).

Pulizia

Adesivil D3 può essere tolto, finché fresco, dal legno, dalle mani ed indumenti con acqua. Il film secco può essere rimosso con uno straccio imbevuto di solvente.

CONFEZIONI

Il prodotto è disponibile in bottiglie da 500 g.

IMMAGAZZINAGGIO

Adesivil D3 teme il gelo sia durante il trasporto che l'immagazzinaggio; si deve pertanto evitare un'esposizione troppo prolungata a temperature inferiori a +5°C. In ambiente normale e nelle confezioni originali chiuse, Adesivil D3 è stabile per almeno 24 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Adesivil D3 non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione dei preparati. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.

Adesivil D3



Spalmatura a rullo
di Adesivil D3 per
accoppiamento di
elementi in legno



Incollaggio di
serramenti in legno
per esterno



Stesura di Adesivil D3
nella femmina della
doga in laminato



DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	pasta a bassa viscosità
Colore:	bianco
Film essiccato:	trasparente
Massa volumica (g/cm³):	1,1
pH:	3
Viscosità Brookfield (mPa·s):	15 (# 3 - 20 RPM)
Residuo solido (%):	52
Conservazione:	24 mesi negli imballi originali. Teme il gelo
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE:	nessuna. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda di Sicurezza
Voce doganale:	3506 91 00
DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)	
Temperatura di applicazione permessa:	da +15°C a +35°C
Tempo aperto:	5-10 minuti
Pedenabilità dopo:	circa 12-24 ore
Indurimento finale:	circa 24-48 ore
Resistenza all'acqua (secondo EN 204-205) - Classe: - Adesione (condizionamento N° 4: 7 gg a +23°C + 4 gg in acqua + 7 gg a +23°C) (N/mm ²):	D3 > 8

Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta per
gli utilizzatori professionali.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate,
pur corrispondendo alla nostra migliore
esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso,
puramente indicative e dovranno essere
confermate da esaurienti applicazioni pratiche;
pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi
intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia
o meno adatto all'impiego previsto e, comunque,
si assume ogni responsabilità, che possa derivare
dal suo uso.

**Le referenze relative a questo
prodotto sono disponibili
su richiesta e su www.mapei.it
e www.mapei.com**



Posizionamento della doga in laminato,
maschio, femmina

 **MAPEI**[®]
IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI