

Ultrabond P-R9

Adesivo poliuretanico monocomponente igroindurente espansivo da iniezione per il fissaggio e la riparazione di elementi in parquet non perfettamente ancorati al sottofondo

CAMPIDI APPLICAZIONE

Fissaggio e riparazione di elementi in parquet non perfettamente incollati al sottofondo. Può essere utilizzato, all'interno, sia prima che dopo la levigatura del parquet e, con apposite precauzioni, anche su pavimenti prefiniti o già verniciati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ultrabond P-R9 è un adesivo a base di resina poliuretanica igroindurente, avente le seguenti caratteristiche:

- monocomponente pronto all'uso;
- elevata capacità espansiva;
- alto potere riempitivo;
- esente da solventi e da sostanze che possono esalare odori fastidiosi.

Dopo iniezione e completo indurimento, conferisce un solido fissaggio agli elementi delle pavimentazioni in parquet non perfettamente ancorati al supporto, oltre che a quelli adiacenti, dando origine ad un incollaggio tenace, duraturo ed eliminando il fastidioso "suono da vuoto".

AVVISI IMPORTANTI

- Non utilizzare Ultrabond P-R9 all'esterno.
- Non utilizzare Ultrabond P-R9 a temperature inferiori a +10°C.
- Prima dell'uso fare ambientare il prodotto alla temperatura dei locali.
- Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione, che deve essere comunque terminata nel più breve tempo possibile. Un lungo intervallo di tempo fra il primo utilizzo e il successivo può causare l'indurimento del prodotto a causa del maggiore volume di aria all'interno della confezione.



MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti

Praticare un foro con punta da trapano da 2 mm in corrispondenza delle teste degli elementi di parquet da risanare. Nel caso di parquet già verniciato o prefinito, proteggere la zona da riparare e le zone adiacenti di giunzione degli elementi con un nastro di carta, quindi praticare un foro con punta da trapano da 2 mm.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso. Tagliare la punta del beccuccio della confezione in modo che si adatti al foro eseguito. La parte superiore del tappo può essere utilizzata per richiudere il beccuccio.

Applicazione del prodotto

Iniettare nel foro 2-3 gocce di acqua e, dopo un paio di minuti, 1-2 ml di Ultrabond P-R9. Utilizzare il prodotto a temperature superiori a +10°C. Durante l'indurimento la resina si espande e, quindi, si consiglia di posizionare dei pesi sulla zona trattata per evitare movimenti degli elementi in parquet non ancora fissati. Si raccomanda comunque di non iniettare quantità eccessive di prodotto. Dopo l'indurimento, rimuovere con una lametta gli eccessi di prodotto che fuoriescono dai fori. Nel caso di pavimenti grezzi o levigati, stuccare il foro con Ultracoat Acqua-Plus o Ultracoat L-S impastati con polvere di legno; nel caso di parquet prefiniti o già verniciati, ritoccare o chiudere il foro con idonei stick di cera colorati.

Pulizia

La pulizia di pavimenti prefiniti o già verniciati da residui di Ultrabond P-R9 ancora fresco deve essere effettuata con Cleaner L. La pulizia degli attrezzi si effettua con Diluente PU. Dopo l'indurimento, la pulizia può essere

Ultrabond P-R9



DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	liquido
Colore:	bruno
Massa volumica (g/cm³):	1,1
Residuo solido (%):	100
Viscosità Brookfield a +23°C (mPa·s):	4.500 (albero 3 - 20 rpm)
Conservazione:	12 mesi negli imballi originali. Teme il gelo
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE:	nocivo. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda di Sicurezza
Voce doganale:	3214 90 00
DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)	
Temperatura di applicazione permessa:	da +10°C a +30°C
Pedenabilità:	24 h
Levigabilità:	24 ore

effettuata solo meccanicamente, avendo cura di non danneggiare la superficie del parquet.

CONSUMO

1-2 ml per foro da iniettare.

CONFEZIONI

Flaconi da 0,5 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

12 mesi nelle confezioni originali chiuse in ambienti asciutti.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Ultrabond P-R9 è irritante per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie. Per ripetuti contatti con la pelle si possono avere inoltre manifestazioni allergiche in soggetti sensibili agli isocianati. Durante le fasi di manipolazione evitare il contatto con la pelle e con gli occhi indossando sempre guanti e occhiali protettivi durante le operazioni di posa e di preparazione del materiale. Usare in ambiente areato. Solo per un utilizzo del

prodotto a temperature superiori a +60°C può diventare nociva e sensibilizzante per inalazione. In caso di incidente contattare un medico.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZE

Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.com

 **MAPEI**[®]
IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI