

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE****D.o.P.****n. 15 R**

1. Codice Prodotto:	<b>ALVEOLATER 25/30 h19 F55</b>
2. Numero di Tipo:	<b>22470R</b>
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:	<b>"p" elemento per uso in muratura protetta</b>
4. Nome e indirizzo del fabbricante:	<b>Gruppo Stabila S.r.l.</b> S. Leg. V. Capiterlina, 141- 36033 Isola Vicentina (Vi) - IT Stab. V. Crosarona, 11/19 - 37055 Ronco all'Adige (Vr) - IT
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui alla CPR all. V:	<b>Sistema 2+</b>
7. Organismo Notificato:	<b>Det Norske Veritas Italia S.r.l.</b> <b>Cert. n. 0496 CPD 0010</b>

**06****0496****Gruppo Stabila S.r.l.**

Via Crosarona, 11/19

37055 Ronco all'Adige (VR) - Italia

**UNI 771-1:2011****D.o.P. n. 15 R****22470R**

Categoria I, LD, P

Per ulteriori informazioni

[www.gruppostabila.it](http://www.gruppostabila.it)**9. PRESTAZIONE DICHIARATA**

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Norma arm.
Dimensioni	Lunghezza	300 mm	EN 771-1:2011
	Larghezza	250 mm	
	Altezza	190 mm	
Tolleranza dimensionale	Campo Medio	T2	
	Campo Massimo	R2	
Configurazione e forma	Percentuale Vuoti	≤ 55 %	
	Sp. minimo pareti interne	8 mm	
	Sp. minimo pareti esterne	10 mm	
	N. fori presa	2	
	Area max fori di presa	35+35 cm <sup>2</sup>	
Resistenza a compressione media	Area max fori normali	15 cm <sup>2</sup>	
	Categoria	I°	
	Parallela ai fori	12,15 N/mm <sup>2</sup>	
	Perpendicolare ai fori (testa)	3,06 N/mm <sup>2</sup>	
Dilatazione all'umidità		NPD	
Forza d'adesione	EN 998-2:2010 All. C	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Contenuto dei Sali solubili attivi	Categoria	S0	
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	
Assorbimento d'acqua		NPD	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ)		10	
Densità secca lorda	Min	667 kg/m <sup>3</sup>	
	Max	737 kg/m <sup>3</sup>	
Tolleranza di massa	Categoria	D2	
Conducibilità termica	λ <sub>10,dry,unit,P3</sub>	0,210 W/mK	
Resistenza al gelo-disgelo		F0	
Sostanze pericolose		NPD	

**10.** La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante al punto 4.

**Firmato a nome e per conto del fabbricante**Ettore Zugno, **Presidente e A.D.**

Isola Vicentina, 01/07/2013